

Dahua VTO6521H-S2



IP apartmánová domovní stanice s 4,3" LCD displejem, 2MP HD kamerou, podporou 40 000 uživatelů a 20 000 karet. Nabízí video interkom, smart osvětlení, více způsobů odemykání včetně hesla, IC karty a QR kódu. IP65, PoE napájení.

Kód	NETDAH4205
PN	VTO6521H-S2
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua VTO6521H-S2

Pokročilá IP apartmánová domovní stanice s video interkomem a vícenásobným odemykáním.

Profesionální domovní stanice vybavená **4,3" LCD displejem** s rozlišením **800 × 480 px** a **2Mpx kamerou** s pokročilými funkcemi pro snímání při nízkém osvětlení. Podporuje až **40 000 uživatelů** a **20 000 IC karet**, což ji činí ideální pro velké bytové komplexy a kancelářské budovy.

Stanice nabízí **několik způsobů odemykání** včetně hesla, IC karty, QR kódu a vzdáleného odemčení přes aplikaci nebo správcovské centrum. Díky **chytrému osvětlení** dokáže snížit světelné znečištění a **IP65 krytí** zaručuje spolehlivý provoz za všech povětrnostních podmínek.

- 2Mpx CMOS kamera s WDR 120 dB a 3D potlačením šumu pro kvalitní obraz
- Široký úhel záběru H: 95°, V: 50°, D: 110° pro kompletní pokrytí vstupní oblasti
- Podpora video interkomu s vnitřními monitory, hlavní stanicí a mobilní aplikací
- Možnost zanechání audio a video zpráv při nedostupnosti (vyžaduje SD kartu ve VTH)
- Více typů alarmů včetně nouzového, sabotáže a alarmů z detektorů dveří
- IC karta s čtecí vzdáleností 0–5 cm a možností lokálního vydávání karet
- Standardní PoE napájení s možností 12V DC výstupu 500 mA pro rozšiřující moduly
- Protokoly ONVIF, SIP, RTSP pro snadnou integraci do stávajících systémů

Pokročilé video a audio funkce

Stanice podporuje video komprese H.264 a H.265 s hlavním streamem až 720p a vedlejším streamem až 1080p při 25 fps. Obousměrné audio s potlačením echa a digitálním potlačením šumu zajišťuje křišťálově čistou komunikaci.

Flexibilní připojení a rozšíření

Obsahuje RS-485 port, Wiegand rozhraní, 2 alarmové vstupy a výstupy, detekci stavu dveří a ovládání zámku. Ethernet port 10/100 Mbps umožňuje spolehlivé síťové připojení.

Robustní konstrukce

Krytí IP65 s materiálem PC + ABS odolává náročným povětrnostním podmínkám. Pracovní teplota -30 °C až +60 °C a vlhkost 0–90 % zajišťují spolehlivý provoz celoročně.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: 4,3" LCD, rozlišení 800 × 480 px, nedotykový

Kamera: 1/2,8" 2Mpx CMOS, nízké osvětlení, WDR 120 dB

Úhel záběru: H: 95°, V: 50°, D: 110°

Video: H.264/H.265

Audio: obousměrné, G.711a/G.711u/PCM, 16 kHz 16 bit

Kapacita: 40 000 uživatelů, 20 000 IC karet

Konektivita: 1× Ethernet 10/100 Mbps, 1× RS-485, 1× Wiegand, 2× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× napájecí výstup (12V/0,5A), 1× odchodové tlačítko, 1× ovládání zámku, 1× detekce stavu dveří

Napájení: DC 12 V/ 2A nebo PoE, spotřeba ≤ 18 W

Rozměry: 388,5 × 145,5 × 43,5 mm

Krytí: IP65



[Instalační příručka pro IP systémy videovrátných Dahua \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
