

Dahua VT09541D-S3



IP dveřní stanice s rozpoznáváním obličeje pro bytové domy. 10,1" HD dotykový displej, duální 2MP kamera s WDR, podpora 200 000 uživatelů, 100 000 obličejů, IP65 krytí, vzdálené odemykání, rozpoznání roušek.

Kód	NETDAH4206
PN	VT09541D-S3
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua VT09541D-S3

Pokročilá IP dveřní stanice s rozpoznáváním obličeje pro bytové domy a komerční objekty.

Moderní dveřní stanice vybavená **10,1" HD IPS displejem** s rozlišením **800 × 1280 px** a kapacitním **dotykovým ovládáním**. Systém využívá **duální 2Mpx kameru** s pokročilou technologií **WDR 120 dB** pro optimální obraz za všech světelných podmínek.

Stanice podporuje až **200 000 uživatelů, 100 000 obličejů, 100 000 hesel a 10 000 otisků prstů**. Rozpoznávání obličeje funguje s **99,9% přesností během 0,2 sekundy** a dokáže identifikovat osoby i s rouškami. Robustní konstrukce z tvrzeného skla a kovu s **krytím IP65** zajišťuje spolehlivý provoz v exteriéru.

- Duální 2Mpx CMOS kamera s úhlem záběru 95° horizontálně a WDR 120 dB
- Rozpoznávání obličeje s 99,9% přesností během 0,2 sekundy včetně detekce roušek
- Kapacita až 200 000 uživatelů, 100 000 obličejů a 10 000 otisků prstů
- Víceúrovňové ověření identity – obličej, otisk prstu, IC karta, heslo, QR kód
- 10,1" kapacitní HD dotykový displej s rozlišením 800 × 1280 px
- Pokročilé funkce jako detekce živosti a rozpoznání nouzových situací
- Robustní konstrukce IP65 s provozní teplotou -30 až +60 °C
- Podpora microSD karty až 512 GB pro ukládání zpráv a snímků

Pokročilé komunikační funkce

Stanice podporuje obousměrnou audio komunikaci s potlačením echa a digitální redukcí šumu. Umožňuje zanechávání audio a video zpráv při nepřítomnosti obyvatel a příjem textových i obrazových informací z centrály.

Flexibilní připojení a rozšíření

Zařízení nabízí RS-485, Wiegand, 2 alarmové vstupy a výstupy, napájení pro rozšiřující moduly 12 V/ 500 mA. Ethernet port 10/100 Mbps zajišťuje spolehlivé síťové připojení s podporou protokolů ONVIF, SIP a RTSP.

Kompatibilita a správa

Plná kompatibilita s platformami DSS PRO, SmartPSS Lite a DMSS pro vzdálenou správu. Podporuje automatickou registraci, webovou konfiguraci a různé typy alarmů včetně detekce sabotáže a nouzových situací.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: 10,1" kapacitní dotykový, 800 × 1280 px

Kamera: duální 2Mpx CMOS, úhel záběru H: 95°, V: 50°, D: 110°

Video komprese: H.264, H.265

Rozpoznávání obličeje: vzdálenost 0,3-2,0 m, výška 1,1-2,2 m

Kapacita uživatelů: 200 000 uživatelů, 100 000 obličejů

Čtečka otisků: kapacitní, 10 000 otisků, doba rozpoznání 1 s

Konektivita: 1× Ethernet 10/100 Mbps, 1× RS-485, 1× Wiegand, 2× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× napájecí výstup (12V/0,5A), 1× odchodové tlačítko, 1× ovládání zámku, 1× detekce stavu dveří

Napájení: DC 12 V, 3 A nebo PoE

Rozměry: 476,3 × 175,3 × 57,6 mm

Krytí: IP65, provozní teplota -30 až +60 °C



[Instalační příručka pro IP systémy videovrátných Dahua \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
