

Dahua VT07631Q



IP video dveřní stanice s rozpoznáváním obličeje pro bytové domy. 7" dotykový displej, duální 2MP kamera, kapacita 100 000 uživatelů a 50 000 obličejů, přesnost rozpoznání 99,9%, vzdálené odemykání, IP65.

Kód	NETDAH4213
PN	VT07631Q
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua VT07631Q

Pokročilá IP video dveřní stanice s rozpoznáváním obličeje pro bytové domy a kancelářské budovy.

Moderní dveřní stanice vybavená 7" **kapacitním dotykovým displejem** s rozlišením **600 × 1024 px** a duální **2Mpx HD kamerou** pro špičkovou kvalitu obrazu. Systém podporuje až **100 000 uživatelů** a **50 000 obličejů** s přesností rozpoznání **99,9 %** při rychlosti **0,2 sekundy na osobu**.

Stanice nabízí **detekci živosti** pro ochranu před podvodny pomocí fotografií nebo videí a umožňuje **vzdálené odemykání** prostřednictvím aplikace, správcovského centra nebo vnitřní jednotky. Odolná konstrukce s krytím **IP65** zajišťuje spolehlivý provoz ve venkovních podmínkách.

- Duální 2Mpx kamera s automatickou IR kompenzací a 3D potlačením šumu
- Rozpoznávání obličeje na vzdálenost 0,3–1,5 m s přesností 99,9 %
- Kapacita až 100 000 uživatelů, 50 000 obličejů a 50 000 karet
- Pokročilá detekce živosti proti podvodným pokusům o přístup
- Víceúrovňové odemykání: obličej, heslo, IC karta, vzdálené ovládání
- Obousměrná audio komunikace s potlačením echa a digitálním potlačením šumu
- Podpora výtahového systému a správy přístupových oprávnění na jednotlivá patra
- Nahrávání audio a video zpráv při nepřítomnosti (vyžaduje SD kartu)
- Zobrazování textových a obrazových informací ze správcovského centra

Pokročilé zabezpečení a správa

Systém nabízí různé typy alarmů včetně nouzových, sabotážních a alarmů od dveřních detektorů. Podporuje automatické pořizování snímků a webovou konfiguraci pro snadnou správu.

Konektivita a kompatibilita

Stanice je vybavena Ethernet portem 10/100 Mbps, RS-485, Wiegand rozhraním a podporuje protokoly ONVIF, SIP, RTSP pro integraci s různými systémy. Napájí také externí čtečky kartou výstupem 12 V / 700 mA.

Úložiště a rozšíření

Podporuje microSD karty až 128 GB pro lokální ukládání dat. Konstrukce z tvrzeného skla a hliníkové slitiny zajišťuje dlouhodobou spolehlivost v náročných podmínkách.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: 7" kapacitní dotykový LCD, 600 × 1024 px

Kamera: duální 2Mpx CMOS, úhel záběru 65°H/40°V/73°D

Rozpoznávání obličeje: vzdálenost 0,3–1,5 m, přesnost 99,9 %, rychlost 0,2 s

Kapacita: 100 000 uživatelů, 50 000 obličejů, 50 000 karet

Video komprese: H.264, H.265

Audio: obousměrné, G.711a/G.711u/PCM, vestavěný reproduktor

Konektivita: 1× Ethernet 10/100 Mbps, 1× RS-485, 1× Wiegand, 2× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× napájecí výstup (12V/0,7A), 1× odchodové tlačítko, 1× ovládání zámku, 1× detekce stavu dveří

Napájení: 12 V DC, 3 A, spotřeba ≤ 10 W

Rozměry: 219,7 × 113,4 × 24,3 mm

Hmotnost: 0,82 kg

Provozní teplota: -30 až +60 °C

Krytí: IP65



[Instalační příručka pro IP systémy videovrátných Dahua \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
