

Dahua VT07541G-S3



IP dveřní stanice s rozpoznáváním obličeje pro bytové domy. 8" dotykový displej, 2MP HD kamera, podporuje 50 000 obličejů a 100 000 uživatelů, bílé LED osvětlení, vzdálené odemykání, IP65 krytí, PoE napájení.

Kód	NETDAH4215
PN	VT07541G-S3
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua VT07541G-S3

Pokročilá IP dveřní stanice s rozpoznáváním obličeje pro bytové domy a kancelářské budovy.

Moderní bezpečnostní řešení vybavené **8" kapacitním dotykovým displejem** s rozlišením 800 × 1280 px a kvalitní **2Mpx HD kamerou** s duálním objektivem. Stanice podporuje až **100 000 uživatelů a 50 000 obličejů** s přesností rozpoznávání **99,9 %** ve vzdálenosti 0,3 až 1,5 m.

Zařízení nabízí **vícenásobné způsoby odemykání** včetně rozpoznávání obličeje, otisku prstu, IC karty, hesla a QR kódu. Integrované **bílé LED osvětlení** umožňuje spolehlivé rozpoznávání i za špatných světelných podmínek. Robustní konstrukce s krytím **IP65** zajišťuje odolnost proti povětrnostním vlivům.

- Velký 8" kapacitní dotykový displej s rozlišením 800 × 1280 px pro intuitivní ovládání
- 2Mpx HD duální kamera s širokým úhlem záběru 95° × 50° a WDR 120 dB
- Rozpoznávání obličeje s přesností 99,9 % za 0,2 sekundy na osobu
- Kapacita až 100 000 uživatelů, 50 000 obličejů, 50 000 karet a 10 000 otisků prstů
- Detekce živosti pro ochranu proti podvodným pokusům pomocí fotografie nebo videa
- Integrované bílé LED osvětlení pro spolehlivé rozpoznávání ve tmě
- Vícenásobné způsoby odemykání: obličej, otisk prstu, karta, heslo, QR kód
- Obousměrná audio komunikace s potlačením echa a digitální redukcí šumu
- Podpora video zpráv při nepřítomnosti uživatele (vyžaduje SD kartu)
- Standardní PoE napájení s výstupem 12 V/500 mA pro rozšiřující moduly

Pokročilé bezpečnostní funkce

Systém nabízí různé typy alarmů včetně nouzového, sabotážního a alarmů z detektorů dveří. Podporuje také nouzová hesla pro situace pod nátlakem. Detekce živosti efektivně brání pokusům o neoprávněný přístup pomocí fotografií nebo videí.

Flexibilní konektivita a integrace

Stanice je vybavena portem RS-485, Wiegand rozhraním, 2 vstupy a 2 výstupy pro alarmy, kontrolu zámku a detekci stavu dveří. Podporuje protokoly ONVIF, SIP a CGI pro snadnou integraci do stávajících systémů.

Vzdálená správa a konfigurace

Umožňuje webovou konfiguraci, automatickou registraci a příjem textových i obrazových informací z centrály správy. Podporuje vzdálené odemykání prostřednictvím mobilní aplikace, vnitřních monitorů nebo centrály správy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: 8" kapacitní dotykový LCD, 800 × 1280 px

Kamera: 2 Mpx CMOS HD, duální objektiv, nízké osvětlení

Úhel záběru: H: 95°, V: 50°, D: 110°

Rozpoznávání obličeje: vzdálenost 0,3-1,5 m, přesnost 99,9 %

Kapacity: 100 000 uživatelů, 50 000 obličejů, 50 000 karet, 10 000 otisků prstů

Video komprese: H.264, H.265

Audio: obousměrná komunikace, G.711a/u, PCM

Konektivita: 1× Ethernet 10/100 Mbps, 1× RS-485, 1× Wiegand, 2× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× odchodové tlačítko, 1× detekce stavu dveří, 1× ovládání zámku

Napájení: 12 V DC, 3 A nebo standardní PoE

Krytí: IP65 (se silikonovým těsněním, viz návod k použití)

Rozměry: 389 × 145 × 43,5 mm

Provozní teplota: -30 až +60 °C



[Instalační příručka pro IP systémy videovrátných Dahua \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
