

Dahua ASI1201M-ME



Autonomní přístupový terminál Dahua s kartami a hesly. RFID čtečka 125 kHz a 13,56 MHz, mechanická klávesnice s podsvícením, IP65/IK08, podpora 10 000 uživatelů, RS-485/Wiegand komunikace, webová konfigurace.

Kód	NETDAH4221
PN	ASI1201M-ME
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua ASI1201M-ME

Autonomní přístupový terminál kombinující RFID čtečku s mechanickou klávesnicí pro spolehlivou kontrolu vstupu.

Dahua představuje komplexní řešení pro **řízení přístupu** s integrovanou čtečkou karet a klávesnicí v odolném provedení. Terminál podporuje **tři způsoby ověření** – karty, hesla a vzdálené odemknutí, což zajišťuje flexibilní správu přístupů pro různé typy uživatelů.

Zařízení vyniká robustní konstrukcí s přední částí ze **slitiny zinku** a zadní částí z plastu, certifikované podle standardů **IP65 a IK08** pro venkovní použití. Mechanická klávesnice s podsvícením umožňuje pohodlné ovládání za všech světelných podmínek.

- Duální RFID čtečka pro frekvence 125 kHz a 13,56 MHz s dosahem až 30 mm
- Kapacita až 10 000 uživatelů, 10 000 hesel, 10 000 karet a 100 000 záznamů
- Mechanická klávesnice s podsvícením pro spolehlivé ovládání
- Komunikace přes RS-485 a Wiegand s přepínáním jedním spínačem
- Pokročilé typy alarmů včetně nátlaku, sabotáže a překročení časového limitu
- Webová konfigurace přístupná z počítačů i mobilních zařízení
- Podpora TCP/IP připojení, automatické registrace a P2P protokolu
- Napájení externího zámku (12 V, 500 mA) nebo čtečky karet (12 V, 200 mA)

Pokročilá správa uživatelů

Terminál umožňuje vytváření různých typů uživatelských účtů – normální, VIP, hlídkový, host, černá listina a vlastní kategorie. Podporuje až 128 časových období a 128 svátečních období pro detailní řízení přístupů.

Flexibilní konektivita

Zařízení nabízí ethernet port 10/100 Mbps, 2 alarmové vstupy, 1 alarmový výstup, připojení pro tlačítko výstupu, detekci stavu dveří a ovládání zámku. Kompatibilní s platformami SmartPSS lite, DSS PRO a DMSS.

Bezpečnostní funkce

Integrované bezpečnostní moduly chrání před násilným otevřením dveří. Podporuje OSDP protokol, ONVIF standardy a nabízí SDK/API pro integraci do vlastních systémů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ karet: IC karty, ID karty, Desfire karty (EV3)

RFID frekvence: 125 kHz a 13,56 MHz

Dosah čtení: 0-30 mm

Kapacita uživatelů: 10 000

Kapacita karet: 10 000

Kapacita hesel: 10 000
Kapacita záznamů: 100 000
Komunikace: RS-485, Wiegand (26/34/66 bit)
Síťové rozhraní: 1 × RJ-45 10/100 Mbps ethernet
Napájení: 12 VDC, 1,5 A
Spotřeba: ≤18 W
Provozní teplota: -30 až +60 °C
Krytí: IP65, IK08
Rozměry: 169 × 57,5 × 33,3 mm
Hmotnost: 0,65 kg



[Instalační příručka pro přístupové systémy Dahua \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
