

Dahua NVR5864-EI2

64kanálový WizSense NVR s AI funkcemi, podporuje až 32 MP kamery, 8K HDMI výstup, integrovaný AI čip pro detekci obličejů, perimetrickou ochranu a AcuPick technologii pro rychlé vyhledávání v záznamech.



Kód	NETDAH4223
PN	NVR5864-EI2
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua NVR5864-EI2

Profesionální 64kanálový síťový videorekordér s pokročilými AI funkcemi a WizSense technologií.

NVR5864-EI2 představuje špičkové řešení pro rozsáhlé IP kamerové systémy s integrovaným **AI čipem a algoritmy hlubokého učení** od společnosti Dahua. Zařízení podporuje až **64 IP kamer s rozlišením až 32 Mpx** a nabízí pokročilé funkce jako rozpoznávání obličejů, perimetrickou ochranu a revoluční **AcuPick technologii** pro rychlé a přesné vyhledávání v masivních objemech videozáznamů.

Videorekordér je vybaven výkonným průmyslovým procesorem zajišťujícím plynulé zpracování dat a dekodování až **40 kanálů v rozlišení 1080p při 30 fps** nebo **10 kanálů v rozlišení 8 Mpx při 30 fps**. Moderní uživatelské rozhraní **NVR NEXT** s modulárním designem zjednodušuje obsluhu a zvyšuje efektivitu práce.

1. Podpora až 64 IP kamer s rozlišením až 32 Mpx a 8K HDMI výstupem
2. Integrovaný AI čip s funkcemi rozpoznávání obličejů až 30 000 snímků ve 20 databázích
3. AcuPick technologie pro rychlé vyhledávání cílů s využitím front-end a back-end inteligence
4. Perimetrická ochrana na 8 kanálech s 10 IVS pravidly na každý kanál
5. SMD Plus na 16 kanálech pro redukci falešných poplachů způsobených listy a deštěm
6. Detekce osobních ochranných prostředků včetně roušek, helem a reflexních vest (vyžaduje podporu na kameře)
7. Maximální šířka pásma 448/448/448 Mbps pro příchozí/nahrávací/odchozí data
8. Podpora video komprese Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 a MJPEG
9. Kapacita úložiště až 8× HDD s podporou RAID 0/1/5/6/10 a iSCSI

Pokročilé AI funkce

Rekordér nabízí komplexní AI analýzu včetně detekce a rozpoznávání obličejů, metadata vozidel s rozpoznáváním SPZ, analýzu davů, počítání osob a detekci objektů. AI funkce pracují jak na úrovni rekordéru, tak kamer pro maximální flexibilitu.

Profesionální konektivita

Zařízení poskytuje rozsáhlé možnosti připojení včetně 2× Gigabit Ethernet portů, 16 alarm vstupů, 8 alarm výstupů, RS-232/485/422 rozhraní a 4× USB porty pro snadnou správu a integraci do stávajících systémů.

Kompatibilita a integrace

NVR podporuje kamery třetích stran prostřednictvím ONVIF protokolu a je kompatibilní s produkty značek Panasonic, Sony, Axis, Pelco a dalšími. Možnost integrace s Video Management Software zajišťuje flexibilní nasazení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kanály: 64 IP kamer

Rozlišení: až 32 Mpx, 24 Mpx, 16 Mpx, 12 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p

Dekódovací výkon: 40× 1080p při 30 fps nebo 10× 8 Mpx při 30 fps

Šířka pásma: 448/448/448 Mbps příchozí/nahrávací/odchozí

Video výstupy: 2× VGA (1920 × 1080), 2× HDMI (až 7680 × 4320)

Úložiště: 8× SATA HDD (až 20 TB/disk), 1× eSATA

AI funkce (rekordér): detekce a rozpoznávání obličejů, perimetrická ochrana, SMD Plus, AcuPick

Sít: 2× Gigabit Ethernet, ONVIF 24.12

Rozměry: 458,4 × 440 × 94,9 mm

Hmotnost: 6,27 kg

Napájení: AC 100-240 V, 50/60 Hz, spotřeba ≤ 13 W (bez HDD)