

Dahua ASI1201M-MEW



Samostatný přístupový terminál s čtečkou karet a klávesnicí pro řízení vstupu. Podporuje IC/ID karty, hesla a vzdálené ověření. Kapacita 10 000 uživatelů, 100 000 záznamů, Wi-Fi, TCP/IP, RS-485, Wiegand komunikace, IP65/IK08 krytí.

Kód	NETDAH4278
PN	ASI1201M-MEW
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua ASI1201M-MEW

Kompaktní samostatná přístupová jednotka kombinující čtečku RFID karet s mechanickou klávesnicí pro komplexní kontrolu vstupu.

Dahua ASI1201M-MEW je univerzální řešení pro **kontrolu přístupu** v kancelářských budovách, školách, průmyslových areálech i obytných komplexech. Jednotka integruje **čtečku RFID karet** podporující frekvence **125 kHz a 13,56 MHz** s podsvícenou mechanickou klávesnicí pro zadávání PIN kódů.

Robustní konstrukce ze **zinku a plastu** s krytím **IP65 a IK08** zajišťuje spolehlivý provoz ve venkovních podmínkách při teplotách **-30 °C až +60 °C**. Jednotka podporuje až **10 000 uživatelů** a ukládá **100 000 záznamů** o přístupech.

- Duální RFID čtečka pro karty 125 kHz (ID) a 13,56 MHz (IC, Desfire EV3)
- Kapacita až 10 000 uživatelů, 10 000 karet a 100 000 přístupových záznamů
- Mechanická klávesnice s podsvícením pro zadávání PIN kódů
- Dvojí komunikační rozhraní RS-485 a Wiegand s přepínačem
- TCP/IP konektivita s podporou P2P registrace a DHCP
- Napájení přes externí adaptér 12 V DC
- Odolnost IP65 a IK08 pro venkovní instalaci
- Webová konfigurace přístupná z počítače i mobilních zařízení
- Wi-Fi připojení IEEE 802.11b/g/n s WPA/WPA2 šifrováním

Pokročilé funkce kontroly přístupu

Jednotka nabízí různé typy uživatelských účtů včetně VIP, patrol, host a blokováných uživatelů. Podporuje vícefaktorovou autentifikaci kombinující kartu s PIN kódem a vzdálené ověření přes síť.

Rozšířené zabezpečení

Systém poskytuje komplexní ochranu s alarmy při neoprávněném vstupu, manipulaci se zařízením, překročení časového limitu odemknutí nebo nadměrném používání neplatných karet. Funkce anti-passback zabraňuje předávání karet mezi uživateli.

Flexibilní integrace

Kompatibilita s platformami SmartPSS lite, DSS PRO a DMSS umožňuje snadnou integraci do stávajících bezpečnostních systémů. Podporuje ONVIF protokol a OSDP komunikaci pro univerzální použití.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ karet: IC karty, ID karty, Desfire karty (EV3)

RFID frekvence: 125 kHz, 13,56 MHz

Dosah čtení: 0-30 mm

Kapacita uživatelů: 10 000

Kapacita karet: 10 000
Kapacita hesel: 10 000
Kapacita záznamů: 100 000
Komunikace: TCP/IP, RS-485, Wiegand (26/34/66 bit), Wi-Fi 802.11b/g/n
Síťové rozhraní: 1 × RJ-45 10/100 Mbps ethernet
Napájení: 12 V DC, 1,5 A
Spotřeba: ≤18 W
Provozní teplota: -30 až +60 °C
Krytí: IP65, IK08
Rozměry: 169 × 57,5 × 33,3 mm
Hmotnost: 0,65 kg



[Instalační příručka pro přístupové systémy Dahua \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
