

Dahua ASC4204B-S



Čtyřdveřová jednosměrná přístupová jednotka s podporou až 100 000 uživatelů a 10 000 otisků prstů. Podporuje čipové karty, hesla, otisky prstů, QR kódy a vzdálené ověření. Linux systém s webovou konfigurací, PoE napájení.

Kód	NETDAH4279
PN	ASC4204B-S
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua ASC4204B-S

Pokročilá čtyřdveřová jednosměrná přístupová jednotka s podporou až 100 000 uživatelů a rozsáhlými autentifikačními možnostmi.

Profesionální přístupový kontroler postavený na **Linux systému** nabízí komplexní správu přístupu pro až **4 dveře současně**. Zařízení podporuje širokou škálu autentifikačních metod včetně **čipových karet, hesel, otisků prstů, QR kódů** a vzdáleného ověření s možností jejich kombinace pro zvýšení bezpečnosti.

S kapacitou **100 000 uživatelů, 10 000 otisků prstů a 500 000 záznamů o přístupu** je ideální pro velké korporátní budovy, průmyslové areály a další rozsáhlé objekty. Jednotka je kompatibilní s platformami **SmartPSS Lite, DSS Pro a DMSS** a podporuje **ONVIF PROFIL C** pro snadnou integraci.

- Vysoká kapacita až 100 000 uživatelů, 100 000 karet a 10 000 otisků prstů
- Podporuje čtečku karet RS-485 a čtečku karet Wiegand
- Napájení až 4 zámků (12 V, 1,2 A) a 4 čteček karet (12 V, 500 mA) současně
- Pokročilé bezpečnostní funkce včetně anti-passback a vícefaktorové autentifikace
- Rozsáhlé alarmové možnosti – nátlak, neoprávněná manipulace, vniknutí, vypršení časového limitu odemykání a nelegální karta
- Webová konfigurace a vzdálené monitorování v reálném čase
- PoE napájení s podporou TCP/IP, automatické registrace a P2P připojení

Pokročilé bezpečnostní funkce

Kontroler nabízí komplexní sadu bezpečnostních funkcí včetně anti-passback ochrany, propojení více dveří, odemykání více uživatelů a prvního uživatele. Podporuje také nouzové odemykání při požárním poplachu prostřednictvím alarmového vstupu.

Flexibilní konektivita

Zařízení disponuje 5× RS-485 porty (4× pro čtečky karet, 1× pro rozšíření), 4kanálovým Wiegand vstupem a síťovým portem RJ-45 s automatickou detekcí 10/100 Mbps. Alarmové vstupy a výstupy lze rozšířit na 8 kanálů připojením externího alarmového modulu.

Správa uživatelů a časování

Systém podporuje různé typy uživatelů (běžný, VIP, hlídka, host, černá listina) a umožňuje konfiguraci naplánovaných metod odemykání. Webové rozhraní poskytuje snadnou správu všech funkcí včetně monitorování v reálném čase.

Pozor! Při napájení přes PoE nefunguje 12V výstup!

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Komunikační rozhraní: Wiegand nebo RS-485 (podpora také čteček třetích stran), může je i napájet

Rozhraní: 5× RS-485, 4× Wiegand, 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 4× odchodové tlačítko, 4× dveřní senzor, 4× dveřní zámek

Kapacita: 100 000 uživatelů, 10 000 otisků prstů, 100 000 karet, 500 000 záznamů

Autentifikační metody: karta, heslo, otisk prstu, vzdálené ověření, QR kód

Síťové protokoly: IPv4, IPv6, TCP, UDP, P2P

Provozní teplota: -30 až +60 °C

Napájení: DC 12 V nebo PoE

Rozměry: 210 × 106 × 34,1 mm

Spotřeba: ≤ 3 W

Materiál krytu: PC+ABS

Montáž: na povrch, na DIN lištu



[Instalační příručka pro přístupové systémy Dahua \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
