

Dahua HAC-HFW1500RL-0280B-S3-DIP



5MP IR HDCVI bullet kamera s pokročilým starlight snímačem pro noční vidění. Fixed-focal objektiv 2,8 mm, IR dosah 30 m, rozlišení 2880×1620, Smart IR, 3D NR, IP67, CVI/CVBS/AHD/TVI přepínatelné výstupy.

Kód	NETDAH4281
PN	HAC-HFW1500RL-0280B-S3-DIP
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua HAC-HFW1500RL-0280B-S3-DIP

Profesionální 5Mpx IR HDCVI bullet kamera s pokročilým Starlight snímačem pro výjimečné noční vidění.

Kamera ze série Lite nabízí špičkový poměr ceny a výkonu pro rezidenční a SMB řešení. Vybavena **5Mpx CMOS snímačem** s rozlišením **2880 × 1620 px** a **pevným objektivem 2,8 mm** poskytuje široký záběr s úhlem pohledu **113,3° horizontálně**. Technologie **Starlight** s velkým snímačem a světelností F1.6 zajišťuje vynikající kvalitu obrazu i při minimálním osvětlení.

Kamera podporuje **čtyři video standardy** CVI/CVBS/AHD/TVI přepínatelné pomocí DIP přepínače a nabízí **IR dosah až 30 metrů** se Smart IR technologií. Robustní konstrukce s krytím **IP67** a široký napájecí rozsah $\pm 30 \%$ činí z kamery ideální volbu pro venkovní instalace.

- Vysoké rozlišení 5 Mpx (2880 × 1620 px) s frekvencí až 25 fps
- Starlight technologie s minimálním osvětlením 0,01 lux při F1.6
- Smart IR osvětlení s dosahem 30 m a automatickou kompenzací
- Objektiv 2,8 mm s širokým úhlem pohledu 113,3°
- Čtyři video standardy CVI/CVBS/AHD/TVI přepínatelné DIP přepínačem
- Pokročilá 3D NR redukce šumu pro čistý obraz při slabém osvětlení
- Odolná konstrukce IP67 s pracovní teplotou -40 až +60 °C
- HDCVI technologie s přenosem až 700 m přes koaxiální kabel

Pokročilé noční vidění

Technologie Starlight v kombinaci s velkým snímačem a světelností F1.6 umožňuje záznam barevných snímků i při velmi slabém osvětlení. Smart IR automaticky upravuje intenzitu IR LED podle vzdálenosti objektů a zabraňuje přesvětlení.

Flexibilní video výstupy

Kamera podporuje všechny hlavní HD-CVI standardy včetně 5Mpx při 25 fps, 4Mpx při 25/30 fps a 1080p. TVI režim nabízí 5Mpx 16 : 9 při 20 fps, AHD podporuje 4Mpx při 25/30 fps.

HDCVI technologie

Přenos 4 signálů (video, audio, data, napájení) současně přes jeden koaxiální kabel. Podporuje dlouhé vzdálenosti až 700 m pro 2-8 Mpx video přes koaxiální kabel nebo 300 m přes UTP.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 5 Mpx

Snímací čip: CMOS

Maximální rozlišení: 2880 × 1620 px

Podporovaná rozlišení: 5 Mpx (2880 × 1620), 4 Mpx (2560 × 1440), 1080p (1920 × 1080), 960H (960 × 576, 960 × 480),

TVI 5 Mpx 16 : 9 (2960 × 1665)

Minimální osvětlení: 0,01 Lux (F1.6, 30 IRE, barevně), 0,001 Lux (F1.6, 30 IRE, černobíle), 0 Lux s IR přísvitem

IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: 2,8 mm, úhel záběru H: 113,3°; V: 62,1°; D: 134,3°

Vlastnosti objektivu: pevný, fixní clona

Rychlost závěrky: PAL: 1/25-1/100 000s, NTSC: 1/30-1/100 000s

ICR filtr: ano

Dynamika obrazu: DWDR

Redukce šumu: 3D NR

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

Rozhraní a mechanické vlastnosti:

Video výstupy: 1kanálový video výstup BNC; CVI/TVI/AHD/CVBS (lze přepínat)

Napájení: DC 12 V ± 30 %, příkon do 3,7 W (s IR přísvitem)

Krytí: IP67

Pracovní teplota: -40 až +60 °C

Rozměry: 161,6 × 70 × 69,7 mm

Hmotnost: 200 g



[Přehled držáků a upevnění](#)



[Ostatní download](#)
