

Dahua PFB2204W



Univerzální nástěnný držák pro bezpečnostní kamery Dahua. Vyrobený z hliníkové slitiny a SGCC materiálu, odolný vůči extrémním teplotám od -40 °C do +60 °C. Nosnost až 1 kg, elegantní bílé provedení.

Kód	NETDAH4294
PN	PFB2204W
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua PFB2204W

Univerzální nástěnný držák pro kamery s vysokou odolností a nosností až 1 kg.

Montážní držák **PFB2204W** je určen pro instalaci bezpečnostních kamer na stěnu. Díky kombinaci **hliníkové slitiny a SGCC materiálu** poskytuje vysokou mechanickou odolnost a dlouhou životnost. Držák je navržen pro práci v náročných podmínkách s teplotami od **-40 °C do +60 °C** a relativní vlhkostí až **90 %**.

Kompaktní rozměry **162 × 129,4 × 80 mm** a elegantní **bílé provedení** zajišťují nenápadnou instalaci v různých prostředích. Držák je kompatibilní s širokou škálou kamer Dahua a podporuje nosnost až **1 kg**, což umožňuje bezpečné uchycení i větších modelů.

- Robustní konstrukce z hliníkové slitiny a SGCC materiálu pro vysokou odolnost
- Provozní teplotní rozsah od -40 °C do +60 °C umožňuje instalaci v extrémních podmínkách
- Nosnost až 1 kg zajišťuje bezpečné uchycení různých typů kamer
- Kompaktní rozměry 162 × 129,4 × 80 mm pro nenápadnou instalaci
- Elegantní bílé provedení vhodné pro moderní interiéry i exteriéry
- Odolnost vůči vlhkosti až 90 % relativní vlhkosti při provozu
- Základní úroveň antikoroze ochrany pro dlouhou životnost

Univerzální použití

Držák je ideální pro montáž bezpečnostních kamer v prostředích s vysokými teplotami, vlhkostí, častými vibracemi a v lokalitách s vyšší korozivitou. Vhodný pro venkovní i vnitřní instalace.

Kompatibilita

Montážní držák je kompatibilní s širokou škálou kamer Dahua. Konkrétní seznam kompatibilních modelů naleznete v dokumentaci Camera Accessories Selection od výrobce.

Obsah balení

Nástěnný držák × 1, šroub M4×10 × 4, šroub ST4×25 × 4, plastová hmoždinka × 4, klíč S3.0 × 1

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ instalace: nástěnný držák

Materiál: hliníková slitina, SGCC

Rozměry produktu: 162 × 129,4 × 80 mm

Hmotnost netto: 0,49 kg

Nosnost: 1 kg

Provozní a skladovací teplota: -40 až +60 °C

Provozní vlhkost: < 90 % (RH)

Skladovací vlhkost: 10-90 % (RH)

Barva: bílá