

Dahua ASI1201E-V1



Samostatný přístupový terminál s IC čipovou kartou, klávesnicí a čtečkou. Kapacita 30 000 uživatelů a 60 000 záznamů. Podpora TCP/IP, RS-485 a Wiegand komunikace. Krytí IP66 pro venkovní použití.

Kód	NETDAH4296
PN	ASI1201E-V1
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua ASI1201E-V1

Kompaktní přístupový terminál s integrovanou čtečkou bezkontaktních RFID IC karet 13,56 MHz a dotykovou klávesnicí pro efektivní správu vstupů.

Samostatný přístupový terminál od společnosti Dahua představuje komplexní řešení pro řízení přístupu s kapacitou až **30 000 uživatelů, 30 000 hesel, 30 000 RFID karet a 60 000 záznamů**. Zařízení je vyrobeno z odolných **PC materiálů** a kompozitních panelů s krytím **IP66**, což umožňuje instalaci i v náročných venkovních podmínkách.

Terminál nabízí flexibilní možnosti ověření včetně **bezkontaktní RFID IC karty 13,56 MHz, hesla** nebo **vzdáleného ověření**, přičemž jednotlivé metody lze kombinovat pro zvýšení bezpečnosti. **Podsvícená dotyková klávesnice** zajišťuje pohodlné ovládání i za špatných světelných podmínek. Zařízení podporuje **TCP/IP** připojení s automatickou registrací, komunikaci přes **RS-485** a **Wiegand** protokol.

- Vysoká kapacita až 30 000 uživatelů, 30 000 RFID karet 13,56 MHz a 60 000 záznamů přístupů
- Bezkontaktní čtení RFID IC karet 13,56 MHz na vzdálenost 0-60 mm s podporou OSDP protokolu
- Víceúrovňové zabezpečení s možností kombinace karty, hesla a vzdáleného ověření
- Podsvícená dotyková klávesnice s akustickou a optickou signalizací
- Krytí IP66 pro venkovní instalaci v teplotním rozsahu -30 až +60 °C
- Integrované alarmy: sabotáž, nátlak, narušení, časový limit odemknutí a nadměrné použití neplatné RFID karty
- Podpora periferních zařízení: 1× RS-485 čtečka RFID 13,56 MHz a 1× Wiegand čtečka (26, 34 nebo 66 bitů)
- Napájení zámku 12 V / 1 A nebo čtečky karet 12 V / 200 mA
- Správa časových pásem: 128 skupin období a 128 skupin svátků
- Kompatibilita s platformami SmartPSS Lite a DSS Pro s možností online aktualizace

Režimy provozu a správa uživatelů

Terminál podporuje režim řadiče i režim čtečky RFID karet 13,56 MHz. Karty lze vydávat pomocí master karty a podporuje různé typy uživatelů včetně běžných, VIP, hlídkových, hostů a blokováných uživatelů. Funkce anti-passback zabráňuje neoprávněnému vstupu více osob s jednou RFID kartou.

Konektivita a integrace

Zařízení disponuje **1× 10/100 Mbps Ethernet portem** pro TCP/IP připojení, **1× RS-485 portem** a **1× Wiegand portem** (vstup 26, 34 nebo 66 bitů samoadaptivní, výstup 34 bitů). Obsahuje také vstupy pro tlačítko výstupu a detekci stavu dveří.

Instalace a napájení

Kompaktní rozměry **142 × 62 × 23 mm** a hmotnost **244 g** umožňují povrchovou montáž na zeď. Napájení **DC 12 V / 1 A** (bez napájení zámku) nebo **DC 12 V / 2 A** (s napájením zámku do 1 A). Příkon zařízení ≤ 12 W.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ zařízení: přístupový terminál

Čtečka bezkontaktních karet: ano, RFID IC 13,56 MHz

Klávesnice: číselná s podsvícením, dotyková

Vzdálenost čtení: 0-60 mm

Kapacita uživatelů: 30 000

Kapacita karet: 30 000

Kapacita hesel: 30 500 (30 000 uživatelských + 500 veřejných)

Kapacita záznamů: 60 000

Metody ověření: RFID IC karta 13,56 MHz, heslo, vzdálené ověření

Síťový protokol: TCP/IP, OSDP

Rozhraní: 1× Ethernet 10/100 Mbps, 1× RS-485, 1× Wiegand, 1× odchodové tlačítko, 1× detekce stavu dveří, 1× ovládání zámku, 1× napájecí výstup

Krytí: IP66

Provozní teplota: -30 až +60 °C

Provozní vlhkost: 0-90 % (nekondenzující)

Napájení: DC 12 V / 1-2 A

Rozměry: 142 × 62 × 23 mm

Hmotnost: 244 g