

Dahua ASI6213S-PW



Přístupový terminál s rozpoznáváním obličeje, 4,3" dotykový displej, 2Mpx duální kamera s IR přísvitem, kapacita 6000 uživatelů a 10000 karet, rozpoznání obličeje za 0,2 s s přesností 99,9%, detekce roušky a přílby, TCP/IP, Wi-Fi, PoE, IP65.

Kód	NETDAH4393
PN	ASI6213S-PW
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua ASI6213S-PW

Standalone přístupový terminál s pokročilým rozpoznáváním obličeje a multifaktorovou autentizací pro profesionální zabezpečení vstupů.

Přístupový kontroler **ASI6213S-PW** představuje moderní řešení pro zabezpečení vstupů s využitím biometrické identifikace. Zařízení je vybaveno **2Mpx HD duální kamerou s IR přísvitem** a technologií **DWDR** pro spolehlivé rozpoznávání obličeje i za ztížených světelných podmínek. Kapacitní **4,3" dotykový LCD displej** s rozlišením **272 × 480 px** poskytuje intuitivní uživatelské rozhraní.

Terminál podporuje **6000 uživatelů, 6000 obličejů, 10000 karet a 300000 záznamů**, což jej činí vhodným pro střední a větší instalace. Rozpoznávání obličeje probíhá ve vzdálenosti **0,3 m až 1,5 m** s přesností **99,9 %** a časem porovnání **0,2 s na osobu**. Zařízení umožňuje kombinaci více metod odemykání včetně obličeje, karty, hesla a QR kódu.

- Biometrické rozpoznávání obličeje s přesností 99,9 % a rychlostí 0,2 s, efektivní vzdálenost 0,3–1,5 m a výškový rozsah 1,1–2,0 m
- Kapacitní 4,3" dotykový LCD displej s rozlišením 272 × 480 px pro snadné ovládání
- Podpora IC karet a Desfire karet (EV3), čtecí vzdálenost 0–3 cm, frekvence 13,56 MHz
- Inteligentní detekce roušky a ochranné přílby pro zvýšení bezpečnosti na pracovišti
- Konektivita přes TCP/IP a Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz), napájení přes PoE nebo 12 V DC
- Rozšiřitelnost o externí čtečky: 1× RS-485 a 1× Wiegand pro flexibilní konfiguraci
- Robustní konstrukce PC+GF s krytím IP65 pro venkovní i vnitřní instalace, provozní teplota -30 °C až +60 °C
- Pokročilé zabezpečení s podporou poplachu v případě ohrožení, poplachu proti zpětnému průchodu, tamper alarmu a detekce otevření dveří
- Videohovory, vzdálené odemykání přes aplikaci, QR kódy pro návštěvy a přehrávání reklam

Multifaktorová autentizace a správa uživatelů

Systém podporuje různé typy uživatelů včetně běžných uživatelů, VIP, hlídkujících, hostů a blokovanych osob. Možnost kombinace více autentizačních metod (obličej + karta, obličej + heslo) zvyšuje úroveň zabezpečení. Terminál umožňuje správu **128 časových období** a **128 svátečních období** pro flexibilní řízení přístupu.

Pokročilé funkce a integrace

Zařízení nabízí správu docházky s exportem záznamů, real-time monitoring, webovou konfiguraci a automatickou registraci. Podporuje protokoly **OSDP, ONVIF, CGI, SDK a API** pro snadnou integraci do stávajících systémů. Funkce prvního uživatelského odemčení, vzdálená verifikace a seznamy důvěryhodných/omezených osob poskytují další úroveň řízení.

Konektivita a porty

Terminál disponuje **1× RJ-45 10/100 Mbps** Ethernet portem, **1× RS-485** pro připojení čteček karet, **1× Wiegand** vstupem, **1× USB** portem, **1× alarmovým vstupem** a **1× alarmovým výstupem**. Podporuje připojení tlačítka pro otevření dveří a senzoru stavu dveří.

Obsah balení

Přístupový terminál DHI-ASI6213S-PW, napájecí adaptér 12 V DC/2 A, nástěnný montážní držák.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka displeje: 4,3" LCD kapacitní dotykový

Rozlišení displeje: 272 × 480 px

Rozhraní: 1× RS-485, 1× Wiegand, 1× USB, 1× RJ-45 10/100 Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz

Porty: 1× alarmový vstup, 1× alarmový výstup, 1× odchodové tlačítko, 1× dveřní senzor, 1× zámek dveří

Kamera: CMOS senzor, 2,0 Mpx, DWDR, duální, Auto IR

Rozpoznávání obličeje: přesnost 99,9 %, čas 0,2 s, vzdálenost 0,3-1,5 m

Metody odemykání: karta, vzdálené, heslo, QR kód, obličej, kombinace

Provozní teplota: -30 až +60 °C

Napájení a spotřeba: PoE nebo 12 V DC 1,5 A, spotřeba ≤12 W

Rozměry: 180,1 × 90,1 × 27 mm

Krytí: IP65

Hmotnost: 0,70 kg

Montáž: montáž na turniket; montáž na pouzdro 86; montáž na zeď; montáž na povrch

Síťové protokoly: UDP, TCP, IPv4, RTSP, SIP, P2P, RTP, OSDP, ONVIF, CGI

Funkce

Frekvence RFID karet: 13,56 MHz (IC card) + podpora DESFire (EV3) šifrovaných karet

Max. kapacita uživatelů: 6 000

Max. kapacita karet: 10 000

Max. kapacita obličejů: 6 000

Max. kapacita hesel: 6 000

Max. kapacita záznamů: 300 000



[Instalační příručka pro přístupové systémy Dahua \(cz\) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
