

Dahua VTO3222E-P



2drátová IP videovrátnice s 2MP HD kamerou, mechanickou klávesnicí, čtečkou IC karet a podporou až 10 000 karet. Hliníkové provedení s krytím IP65 a IK08, PoE napájení, podpora vzdáleného odemykání.

Kód	NETDAH4438
PN	VTO3222E-P
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua VTO3222E-P

Robustní dveřní stanice s mechanickou klávesnicí a pokročilými funkcemi přístupu.

Představujeme elegantní **2drátovou IP** dveřní stanici určenou pro vilové domy a bytové objekty. Zařízení disponuje **2Mpx kamerou** s širokým zorným úhlem **140° horizontálně a 160° diagonálně**, která poskytuje výborný přehled o návštěvnicích. Stanice podporuje **WDR (120 dB)** pro vynikající obraz i v náročných světelných podmínkách a **3D redukci šumu**.

Zařízení je vyrobeno z **hliníku** ve stříbrné barvě a disponuje **mechanickou klávesnicí s 12 tlačítky** pro maximální spolehlivost a odolnost. Stanice splňuje **krytí IP65** (při použití silikonového těsnění) a **IK08** pro ochranu proti vnějším vlivům a vandalismu. Napájení je zajištěno prostřednictvím **PoE napájení (802.3af/at)** s možností poskytovat **12V DC výstup (600 mA)** pro připojené zařízení.

- Kapacita až 5000 uživatelů a 10 000 IC karet pro rozsáhlé instalace
- Více metod ověření: IC karta (13,56 MHz), heslo a vzdálené odemykání
- Obousměrná audio komunikace s potlačením ozvěny a digitální redukcí šumu
- Komprese videa H.264 a H.265 s rozlišením až 1080p a 25 fps
- Podpora microSD karty až 256 GB pro ukládání snímků a videí
- Rozhraní RS-485, Wiegand pro čtečky a ovladače, alarm vstup/výstup
- Automatické snímání návštěvníků a ukládání zpráv při nepřítomnosti
- Provozní teplota -40 až +60 °C pro celoroční venkovní použití

Pokročilé funkce a konektivita

Stanice disponuje vestavěným reproduktorem pro obousměrnou audio komunikaci s kompresí G.711a, G.711u a PCM při vzorkovací frekvenci 16 kHz. Zařízení podporuje připojení přes **digitální 2drátové vedení** a disponuje síťovým portem RJ-45 s rychlostí 10/100 Mbps. K dispozici jsou také **porty pro zvonek, odchodové tlačítko a ovládání zámku**.

Montáž a příslušenství

Stanice umožňuje **podomítkovou i nástěnnou montáž** pomocí volitelných montážních rámců VTM116-01 (podomítkový) nebo VTM117 (nástěnný).

Webová konfigurace a správa

Zařízení podporuje webové rozhraní pro snadnou konfiguraci a správu systému. Funkce automatického snímání vyžaduje vloženou SD kartu ve vnitřní jednotce nebo nakonfigurovaný FTP server.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 1/2,9" CMOS, 2,0 Mpx, 25 fps, WDR (120 dB), H.264/H.265

Objektiv: pevný, úhel záběru 140° horizontálně, 80° vertikálně a 160° diagonálně

Kompence světla: automatické bílé světlo

Klávesnice: mechanická, 12 tlačítek

Čtečka ID karet: ano, frekvence 13,56 MHz (IC karta)

Kapacita: 10 000 karet, 5000 uživatelů

Audio: obousměrné, G.711a/G.711u/PCM, 16 kHz 16 bit

Rozhraní: RS-485, Wiegand, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× zvonek

Materiál: hliníkový panel

Čtečka otisků prstů: ne

Připojení zámku: jeden zámek (možnost napájení z VTO 12 V/ 600 mA) + možnost připojení odchodového tlačítka

Síť: 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, digitální 2drát

Napájení: DC 48 V/ 0,4 A (napájecí adaptér není součástí) nebo PoE (802.3af/at)

Spotřeba: v nečinnosti ≤ 5 W, pracovní ≤ 7 W

Pracovní teplota: -40 až +60 °C

Krytí: voděodolnost dle IP65, antivandal dle IK08

Rozměry: 200 × 98 × 35,4 mm

Dostupné SDK: https://ftp.asm.cz/Dahua/videovratni/_SDK/



[Instalační příručka pro IP systémy videovrátných Dahua \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
