

Dahua VTO4103F-I1



Modulární 2drátová videovrátnická stanice s 2Mpx kamerou a širokým zorným úhlem 168,6°. Podpora IC/ID karet, otisku prstu, hesla a vzdáleného odemykání. Stupeň krytí IP65, pracovní teplota -40 až +60 °C.

Kód	NETDAH4439
PN	VTO4103F-I1
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua VTO4103F-I1

Modulární 2drátová dveřní stanice pro bytové domy s pokročilými funkcemi přístupu.

Představujeme kompaktní kamerový modul vrátnického systému s **2Mpx CMOS snímačem** a mimořádně širokým zorným úhlem **168,6°** horizontálně, který zajišťuje přehled o celém prostoru před vchodem. Zařízení využívá **analogovou 2drátovou komunikaci**, což výrazně zjednodušuje instalaci a snižuje náklady na kabeláž.

Stanice nabízí **pět různých metod odemykání** – IC kartu, ID kartu, heslo, otisk prstu a vzdálené odemykání přes vnitřní jednotku. Pro využití prvních čtyř metod je nutné k hlavnímu modulu připojit příslušný sub-modul (není součástí balení). Díky **modulární konstrukci** lze systém flexibilně rozšiřovat podle konkrétních potřeb objektu.

- Širokoúhlá 2Mpx kamera se zorným úhlem 168,6° horizontálně, 87,1° vertikálně a 176,7° diagonálně
- Technologie WDR (120 dB) a 3D redukce šumu pro kvalitní obraz i v náročných světelných podmínkách
- Automatický IR přísvit a přepínání den/noc s mechanickým IR filtrem pro noční provoz
- Obousměrná audio komunikace v half-duplex režimu s potlačením echa a digitální redukcí šumu
- Indukční smyčka pro osoby se sluchovým postižením
- Odolná konstrukce (PC + 10 % skleněných vláken) se stupněm krytí IP65
- Rozšířený teplotní rozsah -40 až +60 °C pro venkovní instalaci
- Podpora povrchové i zapuštěné montáže

Pokročilé funkce a konektivita

Zařízení disponuje portem RS-485, jedním alarmovým výstupem, výstupem pro napájení (12 V, 1 A) a vstupy pro odchodové tlačítko a detekci stavu dveří. Podporuje funkci zanechání videa při nepřítomnosti (vyžaduje SD kartu ve vnitřní jednotce VTH).

Modulární systém

K základnímu modulu lze připojovat sub-moduly: tlačítkové (1, 2 nebo 5 tlačítek), indikační, klávesnicové, čtečky otisku prstů, moduly pro IC/ID karty, informační nebo prázdné moduly. Všechny jsou dostupné ve stříbrném i černém provedení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 1/2,9" CMOS, 2 Mpx

Úhel záběru: 168,6° horizontálně, 87,1° vertikálně, 176,7° diagonálně

Rozlišení videa: 960 × 576 px (25 fps)

WDR: 120 dB

Komunikace: analogová, 2drátová

Speciální funkce: indukční smyčka pro osoby se sluchovým postižením

Displej a klávesnice: ne

Metody odemykání: vzdálené odemknutí + podpora sub-modulů

Audio: vestavěný reproduktor, obousměrná komunikace (half-duplex)

Rozhraní: 1× RS-485, 1× alarm výstup, 1× napájecí výstup (12 V, 1 A), 1× odchodové tlačítko, 1× ovládání zámku, 1× detekce stavu dveří
Napájení: 2drátový kontrolér
Krytí: IP65
Provozní teplota: -40 až +60 °C
Spotřeba: v nečinnosti ≤ 4 W, pracovní ≤ 12 W
Rozměry: 100 × 100 × 49,9 mm

Kompletní výpis volitelných součástí pro dveřní stanici DHI-VTO4103F:

DHI-VTO4103F-I1 - základní kamerový modul s indukční smyčkou
DHI-VTO4103F-MB1 - modul s 1 tlačítkem
DHI-VTO4103FB-MB1 - modul s 1 tlačítkem, černý
DHI-VTO4103F-MB2 - modul se 2 tlačítky
DHI-VTO4103FB-MB2 - modul se 2 tlačítky, černý
DHI-VTO4103F-MB5 - modul s 5 tlačítky
DHI-VTO4103FB-MB5 - modul s 5 tlačítky, černý
DHI-VTO4103F-ML - indikační modul
DHI-VTO4103FB-ML - indikační modul, černý
DHI-VTO4103F-MK - klávesnicový modul
DHI-VTO4103FB-MK - klávesnicový modul, černý
DHI-VTO4103F-MF - modul čtečky otisků prstů
DHI-VTO4103FB-MF - modul čtečky otisků prstů, černý
DHI-VTO4103F-MR - čtečka RFID karet (IC - 13,56 MHz)
DHI-VTO4103FB-MR - čtečka RFID karet (IC - 13,56 MHz), černá
DHI-VTO4103F-MR1 - čtečka RFID karet (ID - 125 kHz)
DHI-VTO4103FB-MR1 - čtečka RFID karet (ID - 125 kHz), černá
DHI-VTO4103F-MI - informační modul
DHI-VTO4103FB-MI - informační modul, černý
DHI-VTO4103F-MN - záslepka
DHI-VTO4103FB-MN - záslepka, černá
VTM75 - povrchový kryt pro 1 modul se stříškou
VTM76 - povrchový kryt pro 1 modul se stříškou, černý
VTM52R2 - povrchový kryt pro 2 moduly se stříškou
VTM26R2 - povrchový kryt pro 2 moduly se stříškou, černý
VTM53R3 - povrchový kryt pro 3 moduly se stříškou
VTM27R3 - povrchový kryt pro 3 moduly se stříškou, černý
VTM54R4 - povrchový kryt pro 2×2 moduly se stříškou
VTM28R4 - povrchový kryt pro 2×2 moduly se stříškou, černý
VTM56R6 - povrchový kryt pro 2×3 moduly se stříškou
VTM29R6 - povrchový kryt pro 2×3 moduly se stříškou, černý
VTM51R2 - box pro 2 moduly se stojanem pro vedení kabelů
VTM30R2 - box pro 2 moduly se stojanem pro vedení kabelů, černý
VTM61R2 - box pro 2 moduly s prodlouženým stojanem
VTM79 - zápusťná krabice pro 1 modul
VTM127 - zápusťná krabice pro 2 moduly
VTM128 - zápusťná krabice pro 3 moduly
VTM156 - zápusťná krabice pro 1 modul, plastová
VTM157 - zápusťná krabice pro 2 moduly, plastová
VTM158 - zápusťná krabice pro 3 moduly, plastová
VTM77 - čelní panel pro 1 modul
VTM78 - čelní panel pro 1 modul, černý
VTM125 - čelní panel pro 2 moduly
VTM25P2 - čelní panel pro 2 moduly, černý
VTM126 - čelní panel pro 3 moduly
VTM24P3 - čelní panel pro 3 moduly, černý



[Instalační příručka pro IP systémy videovrátných Dahua \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů



[FAQ sekce – řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
