

Dahua VTO6631QB-WP



IP & Wi-Fi videozvonek s 5" kapacitním displejem, rozpoznáváním obličeje (99,9% přesnost), podporou 20 000 uživatelů a pokročilým zabezpečením. Dual kamera 2 MP s 142° úhlem záběru, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, IP65 krytí.

Kód	NETDAH4446
PN	VTO6631QB-WP
Výrobce	DAHUA TECHNOLOGY
Záruka	38 měs.

Dahua VTO6631QB-WP

Pokročilý IP videozvonek s rozpoznáváním obličeje a kapacitním dotykovým displejem pro moderní zabezpečení.

Prémiový videozvonek s **5" IPS displejem** o rozlišení **720 × 1280 px** a ultra-tenkou konstrukcí z tvrzeného skla a PC + ABS plastu v elegantním tmavě stříbrném provedení. Vybaven **duální 2Mpx CMOS kamerou** s širokým záběrem **H: 119°, V: 66°, D: 142°** a podporou **WDR 120 dB** pro optimální obraz i v náročných světelných podmínkách.

Zařízení disponuje pokročilým **rozpoznáváním obličeje s přesností 99,9 %** a dobou identifikace pouhých **0,2 sekundy**. Podporuje až **20 000 uživatelů, 20 000 obličejů, 20 000 hesel, 100 000 IC a ID karet, 20 000 Bluetooth karet** a ukládá až **200 000 záznamů**. Rozpoznává obličeje ve vzdálenosti **0,3 až 2 m** a optimální výška pro snímání je **1,2 až 2 m**.

- Kapacitní 5" IPS dotykový displej s vysokým rozlišením 720 × 1280 px pro přehledné ovládání
- Duální 2 MPx kamera s extra širokým úhlem záběru 142° a funkcí WDR 120 dB pro dokonalý obraz
- Rozpoznávání obličeje s přesností 99,9 % a rychlostí identifikace 0,2 sekundy na osobu
- Vícenásobné metody ověření: IC a ID karty, Bluetooth karty, heslo a rozpoznávání obličeje
- Podpora Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) a Bluetooth 5.2 pro bezdrátové připojení
- Krytí IP65 s odolností pro venkovní použití v rozsahu teplot -30 °C až +60 °C
- Napájení přes PoE nebo adaptér s možností napájení čtečky karet a elektromagnetického zámku
- Obousměrná audio komunikace s potlačením echa a digitální redukcí šumu
- Podpora microSD karty až 128 GB pro ukládání videí a automatické snímky
- Integrace s výtahovým systémem a možnost personalizace vzhledu pro různé scény

Pokročilé video a audio funkce

Videozvonek podporuje komprese **H.264 a H.265** s rozlišením hlavního streamu až **720P/D1/WVGA/CIF** a vedlejšího streamu až **1080P/720P/D1/WVGA/CIF/QVGA**. Audio komprese **G.711a, G.711u a PCM** s vzorkovací frekvencí 16 kHz zajišťuje křišťálově čistý zvuk při obousměrné komunikaci.

RFID a bezkontaktní přístup

Integrovaná čtečka podporuje **IC karty na frekvenci 13,56 MHz a ID karty na 125 kHz** s modulací ASK. Čtecí vzdálenost je **0 až 3 cm** s kapacitou až **100 000 karet**. Bluetooth standard **BLE a BT5.2** umožňuje přístup prostřednictvím mobilního telefonu.

Konektivita a porty

Zařízení nabízí **1× RS-485 kanál, 1× Wiegand kanál, 2× alarmové vstupy, 1× alarmový výstup, 1× kanál pro tlačítko výstupu, 1× detekci stavu dveří a 1× ovládání zámku** (otevřený ve výchozím nastavení). Síťový port **10/100 Mbps Ethernet** a podpora protokolů **RTSP, DNS, FTP, RTP, RTMP, SIP, SSH, HTTP/HTTPS, ONVIF**.

Správa a integrace

Webová konfigurace, automatická registrace, příjem textových informací z centrály a integrace s výtahovým systémem pro povolení přístupu na jednotlivá patra. Podpora **ONVIF a CGI** pro snadnou integraci do stávajících systémů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: 5" kapacitní IPS dotykový displej, 720 × 1280 px

Kamera: 1/2,8" 2 Mpx CMOS, duální kamera

Úhel záběru: H: 119°, V: 66°, D: 142°

Rozpoznávání obličeje: přesnost 99,9 %, rychlost 0,2 s, vzdálenost 0,3-2 m

Kapacita: 20 000 uživatelů, 20 000 obličejů, 20 000 hesel, 100 000 karet

Ověření: karta, heslo, rozpoznávání obličeje, Bluetooth

RFID: IC 13,56 MHz, ID 125 kHz, čtecí vzdálenost 0-3 cm

Video: H.264/H.265, až 1080P, PAL 25 fps / NTSC 30 fps, WDR 120 dB

Audio: obousměrné, G.711a/G.711u/PCM, 16 kHz 16 bit, vestavěný reproduktor

Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth 5.2, 10/100 Mbps Ethernet, PoE

Úložiště: microSD karta až 128 GB

Napájení: PoE standard / 12 VDC 3 A, výstup max. 12 V 1,5 A (adaptér) / 12 V 0,5 A (PoE)

Spotřeba: ≤ 8 W (standby), ≤ 10 W (provoz)

Rozměry: 186,8 × 81,4 × 23,3 mm

Krytí: IP65 (vyžaduje silikonové těsnění)

Provozní teplota: -30 °C až +60 °C

Certifikace: CE, ONVIF



[Instalační příručka pro IP systémy videovrátných Dahua \(cz\) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
