

KDP KO-24-9-7A01

KDP KO-24-9-7A01; Ilustrační foto; Univerzální optický kabel pro vnitřní i venkovní použití, možnost závěsu, LS0H plášť, Halogen Free, 24 vláken, aramidová izolace (vlákna), singlemode (SM) , 9/125 µm, typ 7A01 , DROP, průměr 4 mm , KDP, FTTx aplikace...



Kód	NETKDP1001
PN	KO-24-9-7A01
Výrobce	KDP
Záruka	24 měs.

KDP KO-24-9-7A01

Ilustrační foto

Univerzální optický kabel pro vnitřní i venkovní použití, možnost závěsu, **LS0H plášť, Halogen Free, 24 vláken, aramidová izolace (vlákna), singlemode (SM), 9/125 µm, typ 7A01**, DROP, **průměr 4 mm**, KDP, FTTx aplikace, **černá barva, cena za metr, + 10 %** při odběru metráže.

Kabel s konstrukcí 7A01 patří k nejprodávanějším kabelům současnosti. Vyrábí se v singlemodovém provedení s 2-24 vlákny a LS0H pláštěm. Možnost použití ve vnitřním i vnějším prostředí, převés až 130 m, výroba v EU, krátké dodací lhůty.

Vratný zbytek kabelu je minimálně 200 m.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Počet optických vláken: 24

Typ vlákna: 9/125 µm, dle ITU-G.657

Vnější plášť: LS0H, UV odolný, černý

Mechanické vlastnosti:

Průměr kabelu: 4 mm

Minimální poloměr: 10x průměr kabelu, 12x průměr kabelu (při zatížení)

Hmotnost: 15,5 kg/km

Odolnost proti tlaku: 1000 N

Max. pevnost v tahu: 500 N

Pracovní teplota: -20 až +60 °C

Teplota při pokládce: -5 až +50 °C

Balení:

Cívka: 1000 m

Rozměr cívky: 20 x 30 cm