

XtendLan FO-24-9-R2D

XtendLan FO-24-9-R2D; Optický kabel pro pokládku venkovních tras, přímo do kabelových žlabů, možnost zafukování do trubek. Pozor, cena je udávána za 1 m kabelu. V případě odmotání kabelu, prosím kontaktujte obchodníka. Vratný zbytek kabelu je minimáln...



Kód	NETOEM0185
PN	FO-24-9-R2D
Výrobce	OEM
Záruka	26 měs.

XtendLan FO-24-9-R2D

Optický kabel pro pokládku venkovních tras, přímo do kabelových žlabů, možnost zafukování do trubek.

Pozor, cena je udávána za 1 m kabelu. V případě odmotání kabelu, prosím kontaktujte obchodníka.

Vratný zbytek kabelu je minimálně 200 m

1. Optická vlákna soustředěna v jádře kabelu v ochraném obalu a v trubičce (loose tube) vyplněné gelem.
2. Trubička je obalena ve vodotěsné pásce.
3. Vše je ukryto v ocelovém pancéřování z vlnité ocelové pásky.
4. Vnější izolace z PE obsahuje ocelová lanka.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Optických vláken: 24

Typ vlákna: 9/125 um, dle ITU-G.652 Fujikura

Sekundární ochrana: trubička 2 mm, povlak 250 µm

Tahová ochrana: dvě ocelová lanka v plášti

Vnější plášť: PE

Průměr kabelu: 9 mm

Min. garantovaná tahová zátěž krátkodobá: 1500 N

Min. garantovaná tahová zátěž dlouhodobá: 600 N

Odolnost proti tlaku dlouhodobá: 300 N na 100 mm

Odolnost proti tlaku krátkodobá: 1000 N na 100 mm

Minimální poloměr: 10× průměr kabelu

Hmotnost: 110 kg/km