

PLANET UTP Cat5e 305m

PLANET UTP Cat5e 305m; Kabel UTP-drát 4 páry drát, CAT 5E, balení 305m dřevěná špulka, venkovní. Dvouplášťová izolace - PVC a PE. Odolný proti UV záření, venkovní kabel. Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802....



Kód	NETPLA1007
PN	KAB-UTP5E-D-PVCPE-P
Výrobce	PLANET
Záruka	26 měs.

PLANET UTP Cat5e 305m

Kabel UTP-drát 4 páry drát, CAT 5E, balení 305m dřevěná špulka, venkovní. Dvouplášťová izolace - PVC a PE. Odolný proti UV záření, venkovní kabel. Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155. Pro venkovní použití, odolný vůči teplotám do -40 st. C.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Počet párů: 4

Vodič: 24AWG, Cu

Izolace vodičů: HDPE

Vnější izolace: dvojitá, obvodová PE, vnitřní PVC

Průměr kabelu: 5,3 mm

Hmotnost: 10,5kg/box (34 g/m)

Průměr izolace vodičů: 0,93 mm (min. poloměr ohybu 6x průměr)

Nehořlavost: CM

Balení: dřevěná špulka po 305m

Potisk: metráž, průmyslové standardy

Barevné značení: na všech vodičích, černá vnější izolace

Elektrické parametry:

Impedance: 100+/-15 Ohmů

Kapacitance max.: 57 nF/km

Stejnoseměrný odpor max: 93 ohm/km

Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů max: 5%

Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max.: 330 pF/100m

Zpoždění mezi páry max: 45ns/100m

Rychlost šíření signálu: 66% c



[Specifikační leták](#)