

Konvertor PLANET FST-802S35



PLANET FST-802S35; Fast Ethernet konvertor/přepínač 10/100Base-TX-100Base-FX (SC) 35km, full duplex, singlemode. Full duplex, bridge, auto-MDI/MDX. Při samostatném užití DIP-switchu pro nastavení auto/force speed, full/half, LLCF, LLR. Při nasazení v ...

Kód	NETPLA1010
PN	FST-802S35
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	26 měs.

PLANET FST-802S35

Fast Ethernet konvertor/přepínač 10/100Base-TX-100Base-FX (SC) 35km, full duplex, singlemode. Full duplex, bridge, auto-MDI/MDX. Při samostatném užití DIP-switchu pro nastavení auto/force speed, full/half, LLCF, LLR. Při nasazení v MC-1600MR/MC-1610MR plně spravovatelný dálkově.

Konvertor s podporou inteligentních funkcí do sítí Fast Ethernet pro snadný přechod mezi metalickým a optickým vedením. Konvertor pracuje zcela samostatně, ale je možné jej instalovat do konvertorového šasi s web managementem MC-1600MR/MC-1600MR48, MC-1610MR/1610MR48.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty:

1 x 100Base-TX, RJ-45

1 x 100Base-FX, SC konektor, dosah 35 km

Soulad s normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Podpora přenosu: JumboFrame 1k MAC adres

Podpora OAM: ne

Napájení: z externího adaptéru, 5V/2A DC, příkon 6,2W

Provozní teplota: 0 až 50°C, vlhkost <90%

Rozměry: 94 x 81 x 26 mm

Hmotnost: 220 g

Lze instalovat do šasi: MC-1600MR, MC-1600MR48, MC-1610MR, MC-1610MR48



[Celkový přehled konvertorů](#)



[Manuál](#)



[Ostatní download](#)
