


PLANET UTP Cat5e 305m



PLANET UTP Cat5e 305m; Kabel UTP-drát 4 páry drát, CAT 5e. Zesílená izolace, vnější izolace PE, odolný proti UV záření. Balení 305m . Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-...

Kód	NETPLA1156
PN	KAB-UTP5E-D-PE-P
Výrobce	PLANET
Záruka	26 měs.

PLANET UTP Cat5e 305m

Kabel UTP-drát 4 páry drát, CAT 5e. Zesílená izolace, vnější izolace PE, odolný proti UV záření. Balení 305m . Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155. Pro venkovní užití, odolný proti teplotám do -40 st. C.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Počet párů: 4

Vodič: 24 AWG, Cu

Izolace vodičů: HDPE

Vnější izolace: PE

Průměr kabelu: 5,3 mm

Hmotnost: 10,5kg/box (34 g/m)

Průměr izolace vodičů: 0,93 mm (min. poloměr ohybu 6x průměr)

Nehořlavost: CM

Balení: papírová krabice-tzv easy box po 305 m, hmotnost balení 13kg

Potisk: metráž, průmyslové standardy

Barevné značení: na všech vodičích, vnější izolace černá

Elektrické parametry:

Impedance: 100+/-15 Ohmů

Kapacitance max.: 5,6nF/100m

Stejnoseměrný odpor max: 7,5 Ohm/100m

Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů max: 3%

Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max: 330pF/100m

Zpoždění mezi páry max: 30ns/100m

Rychlost šíření signálu: 68% c



[Specifikační leták](#)