

PLANET UTP Cat5e 305m REELEX

PLANET UTP Cat5e 305 m REELEX; Kabel UTP-drát , 4 páry, typ drát, Cat5e , Planet Elite, LS0H , Dca, 2404N03, balení 305 m, REELEX . Kabel pro realizaci sítě Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-An...



Kód	NETPLA1310
PN	KAB-UTP5E-D-LS0H-REELEX
Výrobce	PLANET
Záruka	26 měs.

PLANET UTP Cat5e 305 m REELEX

Kabel **UTP-drát**, 4 páry, typ drát, **Cat5e**, Planet Elite, **LS0H**, Dca, 2404N03, balení **305 m**, **REELEX**.

Kabel pro realizaci sítě Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155 atd.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Počet párů: 4

Vodič: 24 AWG, Cu

Izolace vodičů: HDPE

Vnější izolace: LS0H

Průměr kabelu: 5,3 mm

Hmotnost: 10,5 kg/box (34 g/m)

Průměr izolace vodičů: 0,93 mm (min. poloměr ohybu 6x průměr)

Nehořlavost: CM

Balení: po 305 m, papírová krabice

Potisk: metráž, průmyslové standardy

Barevné značení: na všech vodičích, vnější izolace šedá

Elektrické parametry:

Impedance: 100 +/-15 Ohmů

Kapacitance max. 57 nF/km

Stejnosemenný odpor max: 93 ohm/km

Stejnosemenný rozdíl v odporech párů max.: 5%

Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max: 330 pF/100m

Zpoždění mezi páry max: 45ns/100m

Rychlost šíření signálu: 66% c