

Sada PoE XtendLan POE-PAS-S12B



XtendLan POE-PAS-S12B; Sada pasivního Power Over Ethernet (splitter + injektor) pro napájení AP po ethernetovém kabelu se stabilizátorem napětí na straně rozbočovače. Doporučeno napájet 24-36 V (DC). Výrazně se zvyšuje dosah oproti výhradně pasivním s...

Kód	NETPLA1324
PN	POE-PAS-S12B
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan POE-PAS-S12B

Sada **pasivního Power Over Ethernet (splitter + injektor) pro napájení AP** po ethernetovém kabelu se stabilizátorem napětí na straně rozbočovače. Doporučeno napájet 24-36 V (DC). Výrazně se zvyšuje dosah oproti výhradně pasivním spliterům. **Max. výstupní výkon 12 W (12V/1A)**. Využívá piny 4,5 (+) a 7,8 (-).

Pasivní PoE využívá volné dráty v Ethernetovém kabelu a po nich posílá napájení zařízení na vzdálený konec. Na kratší vzdálenosti je většinou možné využít napájecí adaptér standardně dodávaný s přístupovým bodem, nebo jiným síťovým prvkem, který chceme napájet po ethernetovém kabelu. Splitter má vestavěný stabilizátor napětí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstupní část:

Rychlost ethernetu: 10/100 Mbps

Rozměry bez kabelů: 35 x 25 x 22 mm

Délka kabelu: 160 mm

Výstupní část:

Ethernetu: 10/100 Mbps

Rozměry bez kabelů: 78 x 28 x 23 mm

Délka kabelu: 140 mm