

PLANET UTP Cat5e 305m



PLANET UTP Cat5e 305m; Kabel UTP-drát, 4 páry, drát, Cat5e, balení 305 m. Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI ...

Kód	NETPLA1358
PN	KAB-UTP5E-D-PVC-P
Výrobce	PLANET
Záruka	26 měs.

PLANET UTP Cat5e 305m

Kabel UTP-drát, 4 páry, drát, Cat5e, balení 305 m. Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Počet párů: 4

Vodič: 24AWG, Cu

Izolace vodičů: HDPE

Vnější izolace: PVC

Průměr kabelu: 5,3 mm

Hmotnost: 10,5 kg/box (34 g/m)

Průměr izolace vodičů: 0,93 mm (min. poloměr ohybu 6x průměr)

Nehořlavost: CM

Balení: papírové krabice po 305 m

Potisk: metráž, průmyslové standardy

Barevné značení: na všech vodičích, vnější izolace šedá

Elektrické parametry:

Impedance: 100+/-15 ohmů

Kapacitance max. 57 nF/km

Stejnosemenný odpor, max: 93 ohm/km

Stejnosemenný rozdíl v odporech párů max.: 5 %

Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max.: 30 pF/100m

Zpoždění mezi páry max: 45 ns/100m

Rychlost šíření signálu: 66 % c



[Specifikační leták](#)