

PLANET IGTP-802TS




PLANET IGTP-802TS; Průmyslový konvertor kombinuje ethernetovou konverzi 1000Base-LX na 10/100/1000Base-T s PoE+ injektorem 802.3at s výkonem až 30 W pro levné a efektivní rozšíření sítě. K dispozici je jeden port SC (1000Base-X, singlemode, dosah až 2...

Kód	NETPLA2409
PN	IGTP-802TS
Výrobce	PLANET Technology
Záruka	60 měs.

PLANET IGTP-802TS

Průmyslový konvertor kombinuje ethernetovou konverzi **1000Base-LX na 10/100/1000Base-T** s PoE+ injektorem 802.3at s výkonem **až 30 W** pro levné a efektivní rozšíření sítě. K dispozici je **jeden port SC (1000Base-X, singlemode, dosah až 20 km)** pro potřeby vaší sítě. Konvertor nabízí časově úsporné a cenově efektivní řešení pro uživatele a systémové integrátory, kteří rychle transformují svá sériová zařízení do sítě Ethernet bez nutnosti výměny stávajících sériových zařízení a softwarového systému.

Široký rozsah provozní teploty umožňuje umístit zařízení v téměř jakémkoliv obtížném prostředí. Kompaktní kovové pouzdro s krytím **IP30**, umožňuje montáž na lištu DIN, nebo na stěnu pro efektivní využití prostoru skříně. Napájení poskytuje integrovaný redundantní zdroj se širokým rozsahem napětí **DC 12-48 V / AC 24 V**, který je ideální pro provoz s vysokorychlostními aplikacemi vyžadujícími duální nebo záložní napájení.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 1x RJ-45 10/100/1000Base-T s PoE+ funkcí, 1x SC SM (1000Base-LX, 9/125µm)
Podpora přenosu: Frame 9KB
Provedení: DIN lišta, na zeď
Podpora OAM: ne
Napájení: 12-48 V DC, nebo 24 V AC, max. celkový příkon do 48 W (zdroj není součástí balení)
Ochrana: ESD do 6 kV
Provozní teplota: -40 až 75 °C
Rozměry: 135 x 87 x 32 mm
Hmotnost: 416 g
Lze instalovat do šasi: ne

