

PLANET UTP Cat5e 505m

PLANET UTP Cat5e 505 m; Kabel UTP, 4 páry, drát, CAT 5e, LS0H, balení na špulce 505 m. Barva fialová RAL 4003. Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), T...



Kód	NETPLA7450
PN	KAB-UTP5E-D-LSO-PR-P505
Výrobce	PLANET
Záruka	26 měs.

PLANET UTP Cat5e 505 m

Kabel UTP, 4 páry, drát, CAT 5e, LS0H, balení na špulce 505 m. Barva fialová RAL 4003. Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155. Díky bezpečné izolaci LS0H se při případném požáru z kabelu neuvolňují jedovaté plyny jako u běžného kabelu s izolací PVC.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Počet párů: 4

Vodič: 24AWG, Cu

Izolace vodičů: HDPE

Vnější izolace: LS0H

Průměr kabelu: 5,3 mm

Hmotnost: 18,5 kg/box (34 g/m)

Průměr izolace vodičů: 0,93 mm (min. poloměr ohybu 6x průměr)

Nehořlavost: CM

Balení: na dřevěné špulce

Potisk: metráž, průmyslové standardy

Barevné značení: na všech vodičích, vnější izolace fialová

Elektrické parametry:

Impedance: 100+/-15 Ohmů

Kapacitance max. 57 nF/km

Stejnosemenný odpor max: 93 ohm/km

Stejnosemenný rozdíl v odporech párů max: 5 %

Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max: 330 pF/100 m

Zpoždění mezi páry max: 45 ns/100 m

Rychlost šíření signálu: 66 % c



[Specifikační leták](#)