


PLANET SFTP Cat6a 4pár 2× 500m



PLANET SFTP LS0H Cat6a 2*500 m TWIN-dvojče Kabel kategorie Cat6A , 500 MHz, 4pár, drát, SFTP LS0H , každý pár je stíněný zvlášť folií+opletení celého, balení 500m cívka 2*500m, modrá barva, cena za balení. Kabel pro realizaci sítí 1 Gigabit 1000Ba...

Kód	NETPLA74533
PN	KAB-SFTP6A--LSOH-BLUE-2*500
Výrobce	PLANET
Záruka	26 měs.

PLANET SFTP LS0H Cat6a 2*500 m TWIN-dvojče

Kabel kategorie **Cat6A**, 500 MHz, 4pár, drát, **SFTP LS0H**, každý pár je stíněný zvlášť folií+opletení celého, balení 500m cívka 2*500m, modrá barva, cena za balení.

Kabel pro realizaci sítí 1 Gigabit 1000Base-T a 10Gbit Ethernet 10GBase-T.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Počet párů: 4

Vodič: AWG 23, Cu, 0,57 mm

Izolace vodičů: HDPE

Stínění: Každý pár v samostatném stínění (Al fólie)

Vnější izolace pláště: LS0H

Průměr kabelu: 7,2 mm

Hmotnost: 44 g/m, balení - 30 kg

Balení: 500 m TWIN

Potisk: metráž, průmyslové standardy

Barevné značení: na všech vodičích, vnější izolace modrá

Elektrické parametry:

Impedance: 100 ±15 Ohmů

Kapacitance max.: 4,6 nF/100m

Stejnosemenný odpor max: 15 Ohm/100m

Stejnosemenný rozdíl v odporech párů max: 3 %

Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max: 330 pF/100m

Zpoždění mezi páry max: 30 ns/100m

Rychlost šíření signálu: 0,72 c

Splněné normy:

Kyselost plynů vznikajících při hoření dle ČSN EN 50267-2-2, ČSN EN 50267-2-3

Hustota kouře dle ČSN EN 61034-2

Nehořlavost/šíření plamene kabelu ČSN EN 60332-1-2



[Měřicí protokol](#)



[Ostatní download](#)

