


PLANET SFTP Cat6a 4pár 420m



PLANET SFTP LSOH Cat6a 420 m; Kabel kategorie Cat6A , 500 MHz, 4pár, drát, SFTP, LSOH , každý pár je stíněný zvlášť folií + celkové opletení, balení 420 m , modrá barva, cena za balení. Kabel pro realizaci sítí Gigabit 1000 Base-T, 2.5G nebo 5G Base-T...

Kód	NETPLA7453M420
PN	KAB-SFTP6A--LSOH-BLUE-420M
Výrobce	PLANET
Záruka	26 měs.

PLANET SFTP LSOH Cat6a 420 m

Kabel kategorie **Cat6A**, 500 MHz, 4pár, **drát, SFTP, LSOH**, každý pár je stíněný zvlášť folií + celkové opletení, **balení 420 m**, modrá barva, cena za balení.

Kabel pro realizaci sítí Gigabit 1000 Base-T, 2.5G nebo 5G Base-T a 10Gbit Ethernet 10G Base-T.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Počet párů: 4

Vodič: AWG 23, Cu, 0.57 mm

Izolace vodičů: HDPE

Stínění: každý pár v samostatném stínění (Al fólie)

Vnější izolace pláště: LSOH

Průměr kabelu: 7,2 mm

Hmotnost: 44 g/m, balení cca 1 kg

Balení: 420 m

Potisk: metráž, průmyslové standardy

Barevné značení: na všech vodičích, vnější izolace modrá

Elektrické parametry:

Impedance: 100 ±15 Ω

Kapacitance max.: 4,6 nF na 100 m

Stejnoseměrný odpor max.: 15 Ω na 100 m

Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů max.: 3 %

Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max.: 330 pF na 100 m

Zpoždění mezi páry max.: 30 ns na 100 m

Rychlost šíření signálu: 0,72 c

Splněné normy:

Kyselost plynů vznikajících při hoření dle ČSN EN 50267-2-2, ČSN EN 50267-2-3

Hustota kouře dle ČSN EN 61034-2

Nehořlavost/šíření plamene kabelu ČSN EN 60332-1-2



[Měřicí protokol](#)



[Ostatní download](#)

