

Kabel XtendLan XL-RG59-100-S

XtendLan XL-RG59-100-S; Koaxiální kabel XL-RG 59SW (75 Ohm), 1 m balení 100 m. Cena za metr +10 % při odběru metráže. Kabely pro distribuci signálu vysokého kmitočtu. Jde o kabel s pěnovým a měděným jádrem. Při jeho aplikaci se používají standardní ko...



Kód	NETXTE1105
PN	xl-RG59-100-S
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan XL-RG59-100-S

Koaxiální kabel XL-RG 59SW (75 Ohm), 1 m balení 100 m. Cena za metr +10 % při odběru metráže. Kabely pro distribuci signálu vysokého kmitočtu. Jde o kabel s pěnovým a měděným jádrem. Při jeho aplikaci se používají standardní konektory pro průřez RG-59. Balení 100 m.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Vnitřní vodič: Cu, průměr 0,65 mm

Dielektrikum: pěnové, PE

Průměr dielektrika: 3,7 mm

Stínění: Al fólie, Al opletení, >65 %

Průměr stínění: 4,7 mm

Vnější izolace: PVC

Průměr vnější izolace: 6,1 mm

Nejmenší dovolený poloměr: 19 mm

Hmotnost: 32 g/m

Elektrické parametry:

Stejnoseměrný odpor:

- 54 ohm/km vnitřní vodič
- 37 ohm/km stínění

Impedance: 75 ohm

Kapacitance: 61 pF/m

Činitel zkrácení: 0,72

Frekvenční parametry:

Frekvence (MHz)	5	55	211	270	300	330	400	450	550	750	870	1000	1450	1750	2150
Útlum (dB/m)	0,02	0,05	0,11	0,12	0,13	0,16	0,18	0,19	0,21	0,25	0,28	0,3	0,36	0,4	0,49



[Specifikační leták](#)



[Porovnání všech koaxiálních kabelů](#)

