

XtendLan XL-PP19-24C6S-A

	XtendLan XL-PP19-24C6S-A; Propojovací panel, 24 portů RJ-45, CAT6, stíněný, 30u pozlacení, nárazecí kontakty normal, celokovová konstrukce. Svorkovnice nárazecí (IDC), životnost zářezu 200x, vodič do zářezu AWG 22 - 26. Kontakty jsou na svorkovnici od...	
	Kód	NETXTE1145
	PN	XL-PP19-24C6S-A
	Výrobce	XTENDLAN
Záruka		26 měs.

XtendLan XL-PP19-24C6S-A

Propojovací panel, 24 portů RJ-45, CAT6, stíněný, 30u pozlacení, nárazecí kontakty normal, celokovová konstrukce.

Svorkovnice nárazecí (IDC), životnost zářezu 200x, vodič do zářezu AWG 22 - 26. Kontakty jsou na svorkovnici odlišeny barvami podle typu zapojení, a to buď podle T568A, nebo T568B nebo číselně značeny. Splňuje standardy TIA/EIA 568, EN 50173, ISO 11801. Součástí těla panelu je vyvazovací lišta pro pevné připevnění kabelů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet portů: 24
Výška: 1U
Provedení racku: 19"

Zadní pohled, uzavřený kryt



Čelní pohled



Horní pohled, uzavřený kryt



Horní pohled, konektory, zadní vyvazovací lišta a upínání kabeláže

