

## Optický rozbočovač XtendLan FOS-102-1090

---



XtendLan FOS-102-1090; Optický širokopásmový rozbočovač 1:2, nekonektorovaný. Rozbočovací poměr 10%:90%. Pro odbočkování optických tras (GEAPON, CATV over fiber). Singlemode, 1310 +/-40 nm, 1490 nm +/- 10 nm a 1550 nm +/-40 nm. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Útl...

|         |              |
|---------|--------------|
| Kód     | NETXTE1210   |
| PN      | FOS-102-1090 |
| Výrobce | XTENDLAN     |
| Záruka  | 26 měs.      |

---

### XtendLan FOS-102-1090

Optický širokopásmový rozbočovač 1:2, nekonektorovaný. Rozbočovací poměr 10%:90%. Pro odbočkování optických tras (GEAPON, CATV over fiber). Singlemode, 1310 +/-40 nm, 1490 nm +/- 10 nm a 1550 nm +/-40 nm.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Útlum vložení a rozbočením:** max. 11,3 / 0,6 dB

**Polarizačně závislý útlum:** 0,3 dB

**Odraz:** méně než 50 dB

**Pouzdro:** délka 54 mm, průměr 3 mm

**Délka vláken:** 1 m