

Oddělovač zemní smyčky XtendLan GLP11HBNC



XtendLan GLP11HBNC; Oddělovač zemní smyčky eliminuje problémy spojené s příjmem video signálu od kamery, která je napájena z jiného napájecího zdroje než záznamové zařízení nebo kamery. Eliminuje rozdíl napěťových potenciálů a má i vestavěnou ochranu ...

Kód	NETXTE1334
PN	GLP11HBNC
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan GLP11HBNC

Oddělovač zemní smyčky eliminuje problémy spojené s příjmem video signálu od kamery, která je napájena z jiného napájecího zdroje než záznamové zařízení nebo kamery. Eliminuje rozdíl napěťových potenciálů a má i vestavěnou ochranu pro vybití krátkodobého přepětí.

Eliminuje především "ujíždění" vodorovné čáry v obrazu nahoru a dolů.

Vhodné pro HDCVI, AHD a HD-TVI do 8Mpix

V případě přenosu napájení po koaxiálním vedení s úrovní nad 12 V nutno blokovat toto napájení před vstupem do oddělovače.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Konektory: 1 x BNC (M), 1 x BNC (F), oba na kabelu 10 cm

Pracovní pásmo: 20 Hz - 50 MHz, lze však mezně použít až do cca. 70 MHz

Útlum vložení: 1,1 dB @ 5 MHz, 3,2 dB @ 10 MHz, 8 dB @ 20 MHz (tj. 720p), 10 dB @ 50 MHz (tj. 1080p), 18 dB @ 70 MHz

Útlum zemní smyčky: min 90 dB na 50 Hz

Vstupní i výstupní impedance: 75 Ohm

Izolace min.: 600 V DC

Izolační odpor: 100 MOhm

Ochrana proti přepětí: nad 12 V RMS

Rozměry: 84 x 28 x 21 mm + přívodní kabely 25 cm