

Optický CATV zesilovač XtendLan CAE51-20



XtendLan CAE51-20; Optický vysílač zesilovač pro optické CATV sítě. EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier). Pásmo 1550 nm. Výstupní výkon 20 dBm. Rackmount 19", VF displej. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Vstup: optický port SC/APC, -5 až +10 dBm; Výstup: optický ...

Kód	NETXTE1389
PN	CAE51-20
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan CAE51-20

Optický vysílač zesilovač pro optické CATV sítě. EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier). Pásmo 1550 nm. Výstupní výkon 20 dBm.

Rackmount 19", VF displej.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstup: optický port SC/APC, -5 až +10 dBm

Výstup: optický port SC/APC, 20 dBm

Pracovní vlnová délka: 1550 nm, +/- 15 nm

Šumové číslo: 5 dB při <20 dBm, 5,5 dB při 20 dBm

Ovládání: tlačítkové menu, VFD displej

Napájení: 230 V AC

Rozměry: 19" montáž, 1U



[Specifikační leták](#)



[Ostatní download](#)
