

Kabel XtendLan B9501NH

XtendLan kabel B9501NH 305 m; Datový kabel, lanko, 2 x 0,22 mm², stíněný, se zemnicím lankem 0,22 mm² ve stínění. Určeno pro datové rozvody, typicky RS-232/485 s možností napojení na EZS a EPS. Ekvivalent Belden 9501. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Vodiče: ...



Kód	NETXTE1425
PN	xl B9501NH
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan kabel B9501NH 305 m

Datový kabel, lanko, 2 x 0,22 mm², stíněný, se zemnicím lankem 0,22 mm² ve stínění.

Určeno pro datové rozvody, typicky RS-232/485 s možností napojení na EZS a EPS. Ekvivalent Belden 9501.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vodiče: 2 x 0,22 mm², Cu; každý 7 x 0,20 mm (7 x 32 AWG) lanko

Zemnicí lanko (sbaleno do stínění): 1 x 0,22 mm², Cu; každý 7 x 0,20 mm lanko

Stínění: Al fólie

Izolace každého páru: 1,1 mm

Vnější izolace: LS0H

Vnější průměr kabelu: 4,3 mm

Balení: 305 m