

Zdroj XtendLan DPA-PS5-24



XtendLan DPA-PS5-24; Napájecí adaptér pro systémy dveřních stanic s odběrem do 4,5 A . Vhodný pro větší domovní instalace, zvláště pro D2 a Cat5 systém. Výstupní napětí 24 V DC . Montáž i na DIN lištu. Svorkovnicové kontakty pro přívod AC 100-240 V. P...

Kód	NETXTE1436
PN	DPA-PS5-24
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPA-PS5-24

Napájecí adaptér pro systémy dveřních stanic s odběrem **do 4,5 A**. Vhodný pro větší domovní instalace, zvláště **pro D2 a Cat5** systém.

Výstupní napětí **24 V DC**. Montáž i na DIN lištu. Svorkovnicové kontakty pro přívod AC 100-240 V. Při ideálním vedení může napájet **až 28 monitorů a 4 dveřní stanice**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výstupní obvod:

Výstupní napětí: 21,6 - 28,8 V DC, nastavitelné, typ. 24 V DC

Výstupní proud: 4,5 A

Celkový výstupní výkon: 108 W

Typ připojení: šroubová svorkovnice

Vstupní obvod:

Vstupní napětí: AC 85-264 V (47-63 Hz) / DC 120-373 V

Vstupní proud: 1,9 A pro 115 V AC, 1,2 A pro 230 V AC

Typ připojení: šroubová svorkovnice

Mechanické vlastnosti:

Materiál: kovová skříň, perforovaná

Rozměry: 129 x 97 x 30 mm

Montáž: DIN lišta/na zeď

Pro správný výběr zdroje a rozbočovače čtěte [zde](#).



[Příručka pro 2-drátové systémy \(cz\)](#) - obsahuje úvod do problematiky a řešení většiny problémů, čtěte prosím pozorně a vytiskněte si před instalací



[Ostatní download](#)
