


PLANET UTP Cat6 305m



PLANET UTP CAT6 305m; Kabel UTP-drát 4 pár, CAT 6, LS0H, balení 305 m . Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), 10Gbit Ethernet 10GBASE-T, Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (I...

Kód	NETXTE1457
PN	KAB-UTP6-D-LSO-GR-X
Výrobce	PLANET
Záruka	26 měs.

PLANET UTP CAT6 305m

Kabel UTP-drát 4 pár, CAT 6, LS0H, **balení 305 m**. Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), 10Gbit Ethernet 10GBASE-T, Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155, IEEE 802.3af (PoE).

Díky bezpečné izolaci LS0H se při případném požáru z kabelu neuvolňují jedovaté plyny jako u běžného kabelu s izolací PVC.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Počet párů: 4
Vodič: 23AWG, Cu
Izolace vodičů: HDPE
Vnější izolace: LS0H
Průměr kabelu: 5,3 mm
Hmotnost: 10,5kg/box (34 g/m)
Průměr izolace vodičů: 0,93 mm (min. poloměr ohybu 6x průměr)
Nehořlavost: CM
Balení: papírové krabice po 305 m.
Potisk: metráž, průmyslové standardy
Barevné značení: na všech vodičích, vnější izolace šedá

Elektrické parametry:

Impedance: 100 +/-15 Ohmů
Kapacitance max.: 5,6 nF/100m
Stejnoseměrný odpor max: 7,5 Ohm/100m
Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů max: 3 %
Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max: 330 pF/100m
Zpoždění mezi páry max.: 30 ns/100m
Rychlost šíření signálu: 0,68 c



[Specifikační leták](#)

Balení kabelu

