

XtendLan předřadné vlákno DZE-05-SCSC



XtendLan DZE-05-SCSC; Předřadné vlákno pro OTDR k eliminaci mrtvé zóny měřiče. Vlákno o délce 500 m je uloženo ve snadno přenosném a proti poškození odolném krytu. Konektory SC/PC (APC na objednání). Vlákno singlemode, G.652d, SMF-28e . Slouží k elimi...

Kód	NETXTE1473
PN	DZE-05-SCSC
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DZE-05-SCSC

Předřadné vlákno pro OTDR k eliminaci mrtvé zóny měřiče. Vlákno o délce **500 m** je uloženo ve snadno přenosném a proti poškození odolném krytu.

Konektory **SC/PC** (APC na objednání). Vlákno **singlemode, G.652d, SMF-28e**.

Slouží k eliminaci mrtvé zóny při měření tras pomocí OTDR. Předřazením dlouhého segmentu je uživatel schopen na OTDR odečíst přesně začátek skutečně měřené trasy a tím i stanovit přesně místo k poruše.

Podobně zařazením na konec měřené trasy se eliminuje nejistota ve stanovení délky trasy vlivem nedefinovaného zakončení (tj. pokud na konci trasy je volný konektor můžete dostávat několik typů odezev a nejste schopni přesně stanovit délku trasy).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Délka vlákna: 500 m

Rozměry boxu: 159 x 100 x 29 mm