


XtendLan FOS-132P



XtendLan FOS-132P; Ilustrační foto; Optický rozbočovač 1:32 , nekonektorovaný, singlemode s užitím v celém pásmu 1260-1650 nm , technologie výroby PLC. Pro rozbočení/sloučení optických tras s výhledem na jejich používání v celém vlnovém spektru. ZÁKLA...

Kód	NETXTE1484
PN	FOS-132P
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan FOS-132P

Ilustrační foto

Optický rozbočovač **1:32**, nekonektorovaný, singlemode s užitím v celém pásmu **1260-1650 nm**, technologie výroby PLC. Pro rozbočení/sloučení optických tras s výhledem na jejich používání v celém vlnovém spektru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Útlum vložení a rozbočením: typ. 17,0 dB max. 17,5 dB

Rovnoměrnost útlumu ve specifikovaných pásmech: max. 1,7 dB

Polarizačně závislý útlum: 0,4 dB

Odraz: méně než 50 dB

Směrovost: min. 50 dB

Délka vláken: 1 m

Vnější plášť: 0,9 mm

Pouzdro: plastový box (ABS), 120 x 80 x 18 mm