

Rozšiřující panel XtendLan DPC-D211E-24D



XtendLan DPC-D211E-24D; Rozšiřující modul pro dveřní stanice řady DPC-D211S, přidává další zvonky. Propojuje se vnitřně s hlavní jednotkou. Umožněna těsná i oddělená montáž jednotek vedle sebe. Pokud budete kombinovat jednořadé dveřní stanice s dvouřa...

Kód	NETXTE1487
PN	DPC-D211E-24D
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan DPC-D211E-24D

Rozšiřující modul pro dveřní stanice řady DPC-D211S, přidává další zvonky. Propojuje se vnitřně s hlavní jednotkou. Umožněna těsná i oddělená montáž jednotek vedle sebe. Pokud budete kombinovat jednořadé dveřní stanice s dvouřadými rozšiřujícími panely, tak upozorňujeme, že zvonky nebudou za sebou. Aby volali obě řady zvonků na rozšiřujícím panelu, tak je třeba přepnout DIP 3 na dveřní stanici. Poté i tak bude třeba změnit volací ID lze pomocí SD karty (viz uživatelská příručka). .

Dvouřadý rozšiřující panel instalujte s dvouřadou dveřní stanicí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet tlačítek: 24 s jmenovkami, dvouřadové (dvě tlačítka = jedna jmenovka pro dvě jména)

Podsvícení tlačítek: ano

Provedení: nerez

Montáž: podomítková, hloubka výseku 299 x 115 x 45 mm - možnost povrchové montáže při použití DPA-D211-COVER

Rozměry výseku: 299 x 115 x 45 mm

Připojení: na hlavní jednotku plochým kabelem