

Optický rozbarvovač XtendLan FOSDC-108



XtendLan FOSDC-108; Optický rozbočovač/rozbarvovač (DE-multiplexer) 1:8 pro CWDM, singlemode, nekonektorovaný. Rozbočuje vlnové délky dle zadání. Typicky 1470-1610 nm s krokem 20 nm. Výstupy jsou vzájemně izolovány a je zabráněno vzájemnému pronikání ...

Kód	NETXTE1533
PN	FOSDC-108
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan FOSDC-108

Optický rozbočovač/rozbarvovač (DE-multiplexer) 1:8 pro CWDM, singlemode, nekonektorovaný. Rozbočuje vlnové délky dle zadání. Typicky 1470-1610 nm s krokem 20 nm. Výstupy jsou vzájemně izolovány a je zabráněno vzájemnému pronikání nepatřičných vlnových délek mezi výstupy. Kanálová izolace min. 30 dB. Jiné vlnové délky specifikujte při objednání.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kanály: uživatel může zadat počáteční kanál při objednání, typicky 1470 nebo 1471 nm

Krok kanálů: 20 nm

Útlum vložení: 2 dB

Rovnoměrnost útlumu ve specifikovaných pásmech: 0,5 dB

Izolace sousedních kanálů: min. 30 dB

Izolace nesousedních kanálů: min. 40 dB

Směrovost: 45 dB

Polarizačně závislý útlum: 0,1 dB

Odraz: méně než 50 dB

Rozměry modulu: 100 x 80 x 10 mm