

Kabel XtendLan XL-RG 59W-500 LS0H

XtendLan XL-RG 59W-500 LS0H; Koaxiální kabel XL-RG 59W (75 Ohm), 1 m - balení 500 m.
Cena za metr, +10% při odběru metráže. Kabely pro distribuci signálu vysokého kmitočtu.
Jde o kabel s pěnovým a měděným jádrem. Při jeho aplikaci se používají standar...

	Kód	NETXTE1536
	PN	xl-RG 59W-500 LS0H
	Výrobce	XTENDLAN
	Záruka	26 měs.

XtendLan XL-RG 59W-500 LS0H

Koaxiální kabel XL-RG 59W (75 Ohm), 1 m - balení 500 m. Cena za metr, +10% při odběru metráže. Kabely pro distribuci signálu vysokého kmitočtu. Jde o kabel s pěnovým a měděným jádrem. Při jeho aplikaci se používají standardní konektory pro průřez RG-59. Balení 500 m.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Vnitřní vodič: Cu, průměr 0,81 mm
Dielektrikum: pěnové, PE
Průměr dielektrika: 3,7 mm
Stínění: Al fólie, Al opletení, >60%
Průměr stínění: 4,7 mm
Vnější izolace: LS0H
Průměr vnější izolace: 6,1 mm
Nejmenší dovolený poloměr: 19 mm
Hmotnost: 32 g/m

Elektrické parametry:

Stejnoseměrný odpor:

- 1. 33 ohm/km vnitřní vodič
- 2. 35 ohm/km stínění

Impedance: 75 ohm
Kapacitance: 52 pF/m
Činitel zkrácení: 0,82

Frekvenční parametry:

Frekvence (MHz)	5	55	211	270	300	330	400	450	550	750	870	1000	1450	1750	2150
Útlum (dB/m)	0,02	0,05	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,18	0,21	0,23	0,25	0,3	0,34	0,38

