

Optický CATV vysílač XtendLan CTO51-0610ALD

XtendLan CTO51-0610ALD; Optický vysílač pro přenos CATV po optickém vlákně, 1550 nm, jeden optický výstup, přenáší celé pásmo 47-862 MHz do optického výstupu. Určen pro připojení optických přijímačů. Pro distribuci na mnoho klientů se předpokládá přip...



Kód	NETXTE1584
PN	CTO51-0610ALD
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan CTO51-0610ALD

Optický vysílač pro přenos CATV po optickém vlákně, 1550 nm, jeden optický výstup, přenáší celé pásmo 47-862 MHz do optického výstupu. Určen pro připojení optických přijímačů.

Pro distribuci na mnoho klientů se předpokládá připojení na optický zesilovač. Výkon 6 dBm, doporučený dosah 10 km.

Management přes Ethernet rozhraní, SNMP.

Duální napájení 230 V AC a 48 V DC.

Určen pro menší sítě v rozsahu 10 km. Interní modulátor.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Ovládání: tlačítkové menu, VFD displej

LAN rozhraní: 100Base-TX

Management: SNMP

Montáž: 19" rack, 1U

Napájení: 230 V/50 Hz a 48 V DC

Optický výstup:

Vlnová délka: 1550 nm +/- 5 nm, DFB laser

Výstup: 1portový, konektor SC/APC

Výstupní výkon: 6 dBm

Odraz: méně než -60 dB

Vstup RF signálu:

Frekvenční rozsah: 47-862 MHz

Vstupní úroveň: 20 dBmV (80 dBuV), automatické řízení zisku

Konektor: 1 x F



[Manuál](#)



[Ostatní download](#)

Přední panel:



Zadní panel:

