

XtendLan FOS-108P



XtendLan FOS-108P; Optický rozbočovač 1:8, nekonektorovaný, singlemode s užitím v celém pásmu 1260-1650 nm, technologie výroby PLC. Pro rozbočení/sloučení optických tras s výhledem na jejich používání v celém vlnovém spektru. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Útl...

Kód	NETXTE1629
PN	FOS-108P
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan FOS-108P

Optický rozbočovač 1:8, nekonektorovaný, singlemode s užitím v celém pásmu 1260-1650 nm, technologie výroby PLC. Pro rozbočení/sloučení optických tras s výhledem na jejich používání v celém vlnovém spektru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Útlum vložení a rozbočením: typ. 10,0 dB max. 10,8 dB

Rovnoměrnost útlumu ve specifikovaných pásmech: typ 0,8 dB, max. 1,0 dB

Polarizačně závislý útlum: 0,4 dB

Odraz: méně než 50 dB

Směrovost: 55 dB

Délka vláken: 1 m

Vnější plášť: 0,9 mm

Pouzdro: plastový box (ABS), 100 x 80 x 10 mm