

Optický rozbarvovač XtendLan FOSDC-104-55



XtendLan FOSDC-104-55; Optický rozbočovač/rozbarvovač 1:4 pro CWDM, singlemode, nekonektorovaný. Rozbočuje vlnové délky dle zadání. Typicky 1550-1610 nm s krokem 20 nm. Výstupy jsou vzájemně izolovány a je zabráněno vzájemnému pronikání nepatřičných v...

Kód	NETXTE1655
PN	FOSDC-104-55
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan FOSDC-104-55

Optický rozbočovač/rozbarvovač 1:4 pro CWDM, singlemode, nekonektorovaný. Rozbočuje vlnové délky dle zadání. Typicky 1550-1610 nm s krokem 20 nm. Výstupy jsou vzájemně izolovány a je zabráněno vzájemnému pronikání nepatřičných vlnových délek mezi výstupy. Kanálová izolace min. 30 dB. Součástka je reciproká a slouží jak k multiplexaci, tak demultiplexaci signálu. Jiné vlnové délky specifikujte při objednání.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kanály: uživatel může zadat počáteční kanál při objednání, typicky 1550 nebo 1551 nm

Krok kanálů: 20 nm

Útlum vložení: 1,8 dB

Rovnoměrnost útlumu ve specifikovaných pásmech: 0,5 dB

Izolace sousedních kanálů: min. 30 dB

Izolace nesousedních kanálů: min. 40 dB

Směrovost: 45 dB

Polarizačně závislý útlum: 0,1 dB

Odraz: méně než 50 dB

Rozměry modulu: 100 x 80 x 10 mm