

Optický CATV zesilovač XtendLan CAE51LD-24



XtendLan CAE51LD-24; Optický vysílač zesilovač pro optické CATV sítě. EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier). Pásmo 1550 nm. Výstupní výkon 24 dBm. Rackmount 19", menu, VF displej, LAN/SNMP management. Duální redundantní napájení 230 V AC a 48 V DC. ZÁKL...

Kód	NETXTE1687
PN	CAE51LD-24
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan CAE51LD-24

Optický vysílač zesilovač pro optické CATV sítě. EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier). Pásmo 1550 nm. Výstupní výkon 24 dBm.

Rackmount 19", menu, VF displej, LAN/SNMP management.

Duální redundantní napájení 230 V AC a 48 V DC.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstup: optický port SC/APC, -10 až +10 dBm

Výstup: optický port SC/APC, 24 dBm max., energie výstupu tohoto modelu není dálkově nastavitelná

Pracovní vlnová délka: 1550 nm, +/- 15 nm

Šumové číslo: 5 dB při <20 dBm, 5,5 dB při 20 dBm

Ovládání: tlačítkové menu + VFD displej, nebo dodaná aplikace pro správu přes SNMP

Napájení: 230 V AC a 48 V DC, redundantní

Rozměry: 19" montáž, 1U



[Specifikační leták](#)



[Ostatní download](#)

Zadní panel:

