

XtendLan ORS-416A



XtendLan ORS-416A; Malý plastový rozvaděč pro odbočkování z hlavního vedení. Umístění 6 svarků, 1x průchozí kabel hlavního vedení, 4 výstupní porty. Výstupní porty lze osadit simplex adaptéry pro ST, SC, FC a duplexním LC. Nejsou součástí balení. Souč...

Kód	NETXTE1715
PN	ORS-416A
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan ORS-416A

Malý plastový rozvaděč pro odbočkování z hlavního vedení. Umístění 6 svarků, 1x průchozí kabel hlavního vedení, 4 výstupní porty.

Výstupní porty lze osadit simplex adaptéry pro ST, SC, FC a duplexním LC. Nejsou součástí balení. Součástí je držák ochrany svárů pro pigtail kabely (6 otvorů, 3 mm průměr).

Součástí ceny skříňky nejsou optické adaptéry.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vnější rozměry: 150 x 104 x 27 mm

Vnitřní rozměry: 105 x 77 x 20 mm

Pozice pro ochrany svarků: vhodné pro průměr 3 mm

Otvor pro pigtaily: průměr 3 mm, vhodné pro standardní propojovací kabely

Barva: šedá

Zavřená skříňka:



Skříňka osazená duplexním LC a simplexními SC a FC adaptéry spolu s vývodem pro šest pigtailů:



Skříňka osazená duplexním LC a simplexními SC, FC a ST adaptéry:

