

XtendLan FOS-116P



XtendLan FOS-116P; Optický rozbočovač 1:16, nekonektorovaný, singlemode s užitím v celém pásmu 1260-1650 nm, technologie výroby PLC. Pro rozbočení/sloučení optických tras s výhledem na jejich používání v celém vlnovém spektru. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Út...

Kód	NETXTE1721
PN	FOS-116P
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan FOS-116P

Optický rozbočovač 1:16, nekonektorovaný, singlemode s užitím v celém pásmu 1260-1650 nm, technologie výroby PLC. Pro rozbočení/sloučení optických tras s výhledem na jejich používání v celém vlnovém spektru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Útlum vložení a rozbočením: typ. 13,5 dB max. 14,2 dB

Rovnoměrnost útlumu ve specifikovaných pásmech: max. 1,4 dB

Polarizačně závislý útlum: 0,4 dB

Odraz: méně než 50 dB

Směrovost: min. 50 dB

Délka vláken: 1 m

Vnější plášť: 0,9 mm

Pouzdro: plastový box (ABS), 120 x 80 x 18 mm