

Optický CATV zesilovač XtendLan CAE51-14



XtendLan CAE51-14; Optický vysílač zesilovač pro optické CATV sítě. EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier). Pásmo 1550 nm. Výstupní výkon 14 dBm. Rackmount 19", VF displej. ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Vstup: optický port SC/APC, -10 až +10 dBm; Výstup: optický...

Kód	NETXTE1726
PN	CAE51-14
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan CAE51-14

Optický vysílač zesilovač pro optické CATV sítě. EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier). Pásmo 1550 nm. Výstupní výkon 14 dBm.

Rackmount 19", VF displej.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstup: optický port SC/APC, -10 až +10 dBm

Výstup: optický port SC/APC, 14 dBm při vstupu 0 dBm

Pracovní vlnová délka: 1550 nm, +/- 15 nm

Šumové číslo: 4,1 dB (při vstupním signálu 0 dBm)

Ovládání: tlačítkové menu, VFD displej

Napájení: 230 V AC

Rozměry: 19" montáž, 1U



[Specifikační leták](#)



[Ostatní download](#)
