

XtendLan FOS-104P



XtendLan FOS-104P; Ilustrační foto; Optický rozbočovač 1:4 , nekonektorovaný, s užitím v celém pásmu 1260-1650 nm , technologie výroby PLC. Pro rozbočení/sloučení optických tras s výhledem na jejich používání v celém vlnovém spektru. ZÁKLADNÍ SPECIFIK...

Kód	NETXTE1770
PN	FOS-104P
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan FOS-104P

Ilustrační foto

Optický rozbočovač **1:4**, nekonektorovaný, s užitím v celém pásmu **1260-1650 nm**, technologie výroby PLC. Pro rozbočení/sloučení optických tras s výhledem na jejich používání v celém vlnovém spektru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pásmo: 1260-1650 nm

Útlum vložení a rozbočením: typ. 7 dB max. 7,3 dB

Rovnoměrnost útlumu ve specifikovaných pásmech: typ 0,6 dB, max. 1,0 dB

Polarizačně závislý útlum: 0,2 dB

Odraz: méně než 50 dB

Směrovost: 50 dB

Délka vláken: 1 m

Vnější plášť: 0,9 mm

Pouzdro: plastový box (ABS)

Rozměry boxu: 100 x 80 x 10 mm