

Optický rozbočovač XtendLan FOS-102P-5050

XtendLan FOS-102P-5050; Optický rozbočovač 1:2, nekonektorovaný. Rozbočovací poměr 50%:50%. S užitím v celém pásmu 1260-1650, singlemode, technologie výroby PLC. Pro odbočkování optických tras (GEPON, CATV over fiber). Pro rozbočení/sloučení optických...



Kód	NETXTE1835
PN	FOS-102P-5050
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan FOS-102P-5050

Optický rozbočovač 1:2, nekonektorovaný. Rozbočovací poměr 50%:50%. S užitím v celém pásmu 1260-1650, singlemode, technologie výroby PLC. Pro odbočkování optických tras (GEPON, CATV over fiber). Pro rozbočení/sloučení optických tras s výhledem na jejich používání v celém vlnovém spektru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Útlum vložení a rozbočením: max. 3,8 dB

Rovnoměrnost útlumu ve specifikovaných pásmech: 0,7 dB

Polarizačně závislý útlum: 0,2 dB

Odraz: méně než 50 dB

Pouzdro: délka 40 mm, průměr 4 mm

Délka vláken: 1 m