

XtendLan MGB-LXvH



XtendLan MGB-LXvH; Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, duplexní LC konektor. Dosah 20km na single mode vlákně. Dosah 550m na multimode vlákně (bez nutnosti mode conditioning patch kabelu). Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form...

Kód	NETXTE1837
PN	XL-MGB-LXvH
Výrobce	XTENDLAN
Záruka	26 měs.

XtendLan MGB-LXvH

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, duplexní LC konektor. Dosah 20km na single mode vlákně. Dosah 550m na multimode vlákně (bez nutnosti mode conditioning patch kabelu).

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Duplexní LC konektor, pro single-mode vlákna. Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro miniGBIC (SFP).

Doporučeno pro řady HP 5130EI, 3800, 3100EI, 3100-48, 2920, 2620, 2530G, 2530, 1920, 1910, 1820, 1810, 1410.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: SFP
Konektor: LC duplex
Vlnová délka: 1310 nm
Typ vlákna: Singlemode / Multimode
Dosah spojení: až 20 km
Přenosová marže: 28 dB
Citlivost: -24 dBm
Přenosová rychlost: 1,25 Gb/s